

吉隆电气自动化有限公司电阻箱

产品名称	吉隆电气自动化有限公司电阻箱
公司名称	德州吉隆电气自动化有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:庆虎 型号:QH-FZ-200A-2.5R 电压范围:500V-10KV
公司地址	山东省德州市庆云民营创业园
联系电话	86-05343221362 18753468777

产品详情

德州吉隆电气自动化有限公司生产电阻器和电阻箱，德州吉隆电气自动化有限公司生产的制动电阻箱可用在变频器控制电机减速和制动的电路中，通常外接电阻器可以将来自电动机和负载的多余能量消耗掉，以保护变频器的过压保护。在工业系统中，变频器制动电阻被广泛应用于电机启动制动调速、变频器制动、起吊行业大型机械制动、物料输送机构制动等领域。它们可以短时断续周期和持续的工作。

技术规格(Technical Specifications)

- 功率范围: 5.6KW-200KW
- 电压范围: 500V-10KV
- 阻值范围: 0.5R-50R
- 耐压: AC2.5KV-30KV/1min 50Hz可选
- IP等级: IP00~IP22可选
- 振动: 0.5g
- 额定温升: 375

· 温漂: 400~1260ppm/

· 载流体材料:SUS304

· 优势: 大功率, 高电压, 耐腐蚀

· 劣势:温漂大

产品应用 (Application)

· 做为制动电阻保护变频器、伺服等不受电机再生电能的危害

· 电力电子负载测试中做为阻性负载

在电力电子设备中做为取样电阻、限流电阻、起动电阻、保护电阻

o 海拔高度不超过2500米 ;

o 周围介质温度不超过+40 及不低于-30 ;

o 当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85% ;

o 周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃 ;

o 必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区 ;

o 在无剧烈震动或颠簸的地区。