

Bostik ISR 7008

产品名称	Bostik ISR 7008
公司名称	广州衢通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Bostik 型号:ISR7008
公司地址	广州市番禺区洛浦街上漱滨江路
联系电话	020-23319309 13825190254

产品详情

Bostik ISR 7008

波士改性硅烷车窗玻璃粘接胶

产品：

ISR 70-08是专为交通、运输工具生产及维修业开发的高科技产品-改性聚氨酯密封胶。它为OEM、大客车厂、汽车厂、机车车辆厂、造船业等提供了快速有效粘结不同材料的方法。特别适用于安装后很短时间就需要移动的部件。ISR 70-08符合FMVSS212标准。

特点：

- 无需涂底漆，对于有陶瓷覆盖层的玻璃。
- 有很高的"零时间"初始强度。
- 环保型产品，不含溶剂，无味。
- 抗紫外线、抗老化性能极佳，性能稳定。

- 适应温度-40 到+120 。(180)
- 着****能好。
- 对多数基材都有很好的附着力。
- 炭黑含量低，（ <1% ）清洁无污染。
- 导电率低。
- 储存期长（ 12 - 18个月 ）。
- 使用寿命长。
- 用量少，节约成本。

使用方法：

ISR 70-08很容易用手动或用气压枪挤出。用加热的方法可以使施胶速度加快，最高加热温度不得超过70 。为了达到应有的粘结力，基材表面应清洁、干燥、无油渍。清洁陶瓷覆盖层可以用Primer M（一步到位的处理方法）。Primer M也适用于许多其他非微孔型材质，如金属、有涂层的钢材、聚酯（玻璃钢）材料等。使用Simson Primer M 5分钟后可以施胶；如果使用热风吹，干燥时间可减少到几秒钟。在施胶15分钟内，安装组件。

如果玻璃没有陶瓷覆盖层，或者玻璃的陶瓷覆盖层有损伤，在用Simson清洁剂14或异丙醇清洁风挡玻璃后，才需要使用Simson底涂。

预先试验程序(P.A.T.S)：

PRIMER M是配合ISR 70-08使用的清洁剂，呈淡黄色透明液体。Simson ISR 70-08用于风挡玻璃的粘结。该产品也适用于一般常见基材，如遇不能确定的材质，请送样品给我们，我们将免费为您做相关试验。(P. A.T.S)

储存期:在5 至30 的干燥处，未开封的产品可储存12个月（硬支包装可储存18个月）