

直立喷雾机 担架式机动喷雾机

产品名称	直立喷雾机 担架式机动喷雾机
公司名称	深圳市鑫台铭机械设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:鑫台铭 型号:SSR 规格:1800x700x1050
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联鹅公岭西路6-11、6-12
联系电话	86-02367211578 13983675191

产品详情

直立喷雾机SSR技术参数

1. 简介

直立喷雾机是专针对中小型压铸机的喷雾而设计的；具有模薄模厚无极调整、喷雾机构旋回、喷雾量大、效果好等功能与特点，深受大量客户的好评。

2. 特点

2.1其结构为直立旋转式，喷雾完成后喷雾头旋回到反操作侧，以免模具飞料造成喷雾头损坏。

2.2旋转机构采用亚德客气动元件驱动、控制。在旋转两极端装有台湾西捷克油压缓冲器，保证旋转机构能平稳停住。

2.3升降气缸采用黑田精工（日本）带锁住气缸，避免在气源消失后喷雾头坠落。

2.4升降导柱采用镀铬钢管，使之运行更平稳。

2.5前待机和后待机可任选，前待机时喷头不需要旋转后操作侧，从而提高压铸频率。

2.6配有彩色触摸式中文人机界面，参数设定一目了然，带故障自诊断功能，使用与维修都极为方便。

3. 参数表

规格/机型 单位 SSR-01 SSR-02 SSR-03 SSR-04

适用压铸机机型 Ton 100~200 250~400 450~630 650~900

固定模 (6铜管) pcs 19 21 24 24

中间 (6铜管) pcs 18 20 23 23

活动模 (6铜管) pcs 19 21 24 24

铜管长度 mm 460 470 570 570

模厚调整 mm 300 300 400 500

风压源接头 PT 1" PT 1" PT 1-1/4" PT 1-1/4"

风压源压力 kg/cm^2 5-6 5-6 5-6 5-6

离型剂接头 PT1/2" PT1/2" PT1/2" PT1/2"

离型剂压力 kg/cm^2 4 4 4 4

上升时间 sec 1.0 1.0 1.5 2

下降时间 sec 1.2 1.2 1.5 2

上下行程 mm 650 700 850 1000

空气用量 NL/min 1500 2000 2500 3000

循环节拍 Sec 6 8 10 10

详细咨询：邱志强 13983675191，网址：www.sz-taiming.com