

# 伺服双轴喷雾机 双轴伺服电机 伺服喷雾机

产品名称	伺服双轴喷雾机 双轴伺服电机 伺服喷雾机
公司名称	深圳市鑫台铭机械设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:鑫台铭 型号:SSU 规格:1800x700x1050
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联鹅公岭西路6-11、6-12
联系电话	86-02367211578 13983675191

## 产品详情

### 伺服双轴喷雾机SSV技术参数

#### 1. 简介

伺服双轴喷雾机是专针对压铸雾化要求高的喷雾而设计的；具有模薄模厚无极调整、喷雾机具有速度快、稳定等功能与特点，深受大量客户的好评。

#### 2. 特点

2.1其结构为直交伸缩结构，喷雾完成后喷雾头X轴退至模板内侧，以免模具飞料造成喷雾头损坏。

2.2采用进口高精度直线导轨，导轨防尘等级按国际标准设计的，适合在恶劣的环境下长期运行，具有行业内最高的防护等级。

2.3伺服电机采用日本安川品牌，减速机采用日本新宝品牌。

2.4可以在恶劣的环境中长期运行，结构采用双导轨在下，XY轴运行速度可达1.5m/s且平稳运行。

2.5 PLC为日本欧姆龙品牌，使得系统更加稳定、可靠。

2.6 喷头动、定模分层独立控制，每个喷嘴可独立精确调整喷雾量，喷嘴采用万向节结构可在任意方向进行调整，喷嘴备有可弯式喷嘴及加长喷嘴可选，适合

各种复杂的模具。

2.7配有彩色触摸式中文人机界面，参数设定一目了然，带故障自诊断功能，使用与维修都极为方便。

2.8伺服喷雾机具有模组存储功能，更换模具时只需要输入相应的模具编号即可读取参数，避免重复参数设定而浪费时间。

### 3. 参数表

规格/机型 单位 SSV-02 SSV-04 SSV-06 SSV-08 SSV-10

适用压铸机机型 Ton 100~400 500~800 900~1250 1350~1600 1800-2000

固定模组喷嘴数量 pcs 12 16 20 24 28

活动模组喷嘴数量 pcs 12 16 20 24 28

固定模组吹气管数量 pcs 8 12 16 20 24

活动模组吹气管数量 pcs 8 12 16 20 24

X轴行程 mm 750 1100 1300 1500 1700

X轴速度 m/s 1.5m/s max

Y轴行程 mm 1100 1300 1500 1700 1900

Y轴速度 m/s 1.5m/s max

X轴电机 Kw 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Y轴电机 Kw 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0

下降时间 sec 1.5 1.5 1.8 2.0 2.0

气源压力 bar 5-6

离型剂压力 bar 3

气源接口 1-1/4 " 1-1/4 " 1-1/4 " 2 " 2 "

离型剂接口 1/2 " 1/2 " 1/2 " 3/4 " 3/4 "

详细咨询：邱志强 13983675191，网址：[www.sz-taiming.com](http://www.sz-taiming.com)