

15kw静音汽油发电机批发价格

产品名称	15kw静音汽油发电机批发价格
公司名称	萨登实业(上海)有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SADEN/萨登 型号:DS15JQD 功率:15kw
公司地址	上海市松江区泗宝路88号
联系电话	17765131837

产品详情

为了更好的服务用户的需求，做好指导使用及时售后服务工作，我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准。
- 2、产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。

三、若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.

四、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同品牌、同型号新设备。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.

五、售后服务能力及在设计使用寿命期内，我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维地点及厂家维修站地点。

；

六、质保期：电机和动力质保三年，终身维护。

七、本产品全国内包邮（提供报价为含运费不含税）

公司名称：萨登实业（上海）有限公司

推荐理由：采用纯欧标生产，生产技术主要是引进德国现金的生产技术生产，此款发电机应用广泛，性价比高。每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中，对机组进行系统检测，控制功能，负载情况，潜在的故障模拟测试，安装维护简单
一体式设计，将发电机组固定到预留的进气与排气位置，连接油路与远程控制面板即可使用。

电机和动力质保三年，终身维护。低油位报警器，数码控制器过载保护开关。

适用范围：户外野营、房车供电、生活用电、家用应急发电、船上应急用电、医院应急用电、学校应急用电、航模充电、带空调、带电磁炉、带热水壶等

品牌名称：萨登

销售经理：彭银华

业务手机：17765131837

交易方式：购销合同支付宝交易货到付款

电子邮箱：3378844018@qq.com

在线客服：QQ3378844018

【店铺名称1】：<https://shop1460098828898.1688.com/>

【公司网站】：<http://www.fadianji10.com>

【店铺名称2】：<https://shop143428489.taobao.com/>

公司地址：上海市松江区泗泾镇泗宝路88号

交易方式：货到付款 购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡

欢迎新老顾客前来咨询，咨询专线：17765131837.

15KW静音汽油发电机

品牌

萨登SADEN

型号	DS15JQD-A
额定功率 (PET)	16KW[20KVA]
额定功率 (LPG)	16KW[20KVA]
额定功率 (NG)	15KW[18.8KVA]
额定电压 (V)	230 [230/400]
额定电流 (PET)	76.5[31.9]
额定电流 (LPG)	69.6[29]
额定电流 (NG)	65.2[27.2]
相数	单相 [三相]
额定转速 (rpm)	3000
功率因数	1.0 [0.8]
频率(Hz)	50
发动机	
发动机质保 (年)	1
发动机型号	465QR
排量(cc)	998
压缩比	9.5:1

点火系统	ECM 电子点火
电启动	是
启动电机规格	QDY112 12V 0.8KW
燃料类型	PET/LPG/NG
缸径 × 行程(mm × mm)	L4-65.5 × 74
吸气方式	自然吸气
机油容量(L)	4
旋装式机油滤清器	是
缸体	铸铁
缸套	铸铁
充电方式	14V/350W 开关电源
推荐电池冷启动电流(CCA)	525A
冷却系统	闭式液冷
高温停机	是
低油压停机	是
交流发电机	
交流发电机制造商	斯特朗

交流发电机类型	同步发电机，旋转磁场
调压系统	AVR自动调压
励磁类型	碳刷
极数	2
总谐波失真@满载	5%
绝缘等级	F
定子绕组材料	铜
转子绕组材料	铜
层压材料(冷轧或热轧)	冷轧
连接方式	直接耦合（法兰连接）
电机轴承	6306RS
电压稳定度	
类型	电子
Sensing	单相 [三相]
调压	± 1%
调速器参数	
类型	电子

空载至满载频率调节	同步
稳态频率调节	± 0.5%
控制器	
控制器安装位置	机箱侧面
制造商/零部件号	众智/HSC940
自动/手动/关闭	是
发电机电压检测	是
市电电压检测	无
低油压停机	是
频率过低保护	是
频率过高保护	是
机组	
全天候机箱	粉末涂层 冷轧
机组质保(年)	1
防护等级	IP 23
急停开关	有
燃料电磁阀	双电磁阀

封闭式消声器	是
接地系统	机架接地
隔音装置类型	金属板+隔音棉
发电机低速运转下 23ft (7M) 处 噪音输出dB(A)	62
发电机全速正常运转下 23ft (7M) 处噪音输出 dB(A)	(7M) 处噪音输出 dB(A)
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr)	1.48(5.6)
PET消耗量100%负载 gal/hr(L/hr)	2.32(8.8)
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr)	134.2(3.8)
NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr)	204.8(5.8)
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr)	66.13(3.5)
LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr)	105.8(5.6)
NG进气压力范围 kPa (in.H2O)	1.3-2.7 (5-11)
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O)	1.7-2.7 (7-11)
机组尺寸 (长 × 宽 × 高)mm	1310 × 790 × 950
包装尺寸(长 × 宽 × 高)mm	1390 × 860 × 1090
净重(lbs / kg)	350
毛重(lbs / kg)	375

联系电话

17765131837

萨登实业上海有限公司售后保障承诺：所有产品在制造和检测过程中都有相关的质量检测记录以及相关质量检测资料。对于产品性能，我们真诚的邀请广大消费者的监测。出厂我们遵循百分百试机检验出库，保证发出的机器必须是合格品。关于产品价格萨登更是承诺在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以实惠的价格提供给贵方。关于货期方面我们会尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

故障现象:萨登汽油发电机，高压太弱。

检查与分析:故障产生原因及处理方法:

1.高压线漏电或局部短路；解决办法:检修或更换高压线圈即可。

2.磁铁磁性弱。解决办法:充磁或更换磁铁。