

连杆式喷雾机 风送式喷雾机 担架式喷雾机

产品名称	连杆式喷雾机 风送式喷雾机 担架式喷雾机
公司名称	深圳市鑫台铭机械设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:鑫台铭 型号:SSA 规格:1800x700x1050
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联鹅公岭西路6-11、6-12
联系电话	86-02367211578 13983675191

产品详情

连杆式喷雾机（伺服）SSA系列参数表

一、简介

连杆伺服喷雾机是通过机械连杆原理把喷雾装置伸进模腔内进行喷雾。伺服机构则实现快速完成整个动作。

二、特点

- 1.采用连杆式结构，以及用涡轮减速机驱动，机械强度高，稳定性好，使用寿命长等特点。
- 2.采用汇川伺服电机，日本NSK轴承等优质元件。
- 3.可以在开模后离喷雾最近的地方待机，即“前待机”，减少喷雾下降时间，从而提高喷雾效率。
- 4.喷雾机横前横后待机功能可大幅度提高生产效率。
- 5.电脑可以储备多套模具喷涂程序；更换模具后，直接在人机界面中调用对应的喷雾程序或稍加设置，即可立即使用。使操作和维护上更加简单和省事。
- 6.控制箱备有备用信号，可与压铸机连接成为半自动操作，和与其他辅机连接成全自动生产。
- 7.配有触摸式人机界面，参数设置简单、直观；使操作与维护更加简便。
- 8.配备wollin喷嘴；雾化效果好，也方便更换。具备定点喷雾、循环喷雾、来回喷雾功能。
- 9.具备前后模独立控制吹气。同样具备定点吹气、循环吹气、来回吹气功能。

10：电箱PLC采用欧姆龙品牌，电气开关和继电器采用法国施耐德品牌。

11：本喷雾机可单独使用，也可以与给汤，取件配合使用。效率高，速度快。

三、主要参数

机型 SSA-1 SSA-2 SSA-3 SSA-4 SSA-5 SSA -6

适用压铸机 130-200t 250-400t 450-550t 630-1000t 1250-1600t 2000-2500t

喷嘴数量 20pcs 24pcs 36pcs 40pcs 44pcs 48pcs

升降行程 650mm 800mm 1100mm 1200mm 1500mm 1700mm

底座行程 250mm 250mm 400mm 400mm 500mm 550mm

底座马达 200W 200W 200W 200W 400W 400W

升降马达 1.5Kw 1.5Kw 2.0Kw 2.0Kw 3.0Kw 3.0Kw

压缩空气 5bar 5bar 5bar 5bar 6bar 6bar

脱模剂压力 4bar 4bar 4bar 4bar 4bar 4bar

电源 AC 380V 3P 50/60HZ

循环节拍 5 S 5 S 6 S 7 S 9 S 12 S

详细咨询：邱志强 13983675191，网址：www.sz-taiming.com