

## 761nmor764nm激光器氧气检测用

产品名称	761nmor764nm激光器氧气检测用
公司名称	四川致远光科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远光 型号:DFB761 出光功率:5mW
公司地址	成都金牛高科技产业园
联系电话	028-87577682 18980732183

## 产品详情

四川致远光科技提供窄线宽气体检测DFB激光器：氧气检查761nm或者764nm8pin蝶形封装激光器、氟化氢HF检测1268.7nm或者1273nm或者1278nmDFB半导体蝶形封装激光器、水气H<sub>2</sub>O检测1368nm或者1392nmDFB半导体窄线宽激光器、氨气NH<sub>3</sub>检测1512nmDF吧半导体窄线宽激光器、乙炔C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>检测1532.68nm半导体窄线宽TEC激光器、一氧化碳CO1567nm半导体窄线宽激光器、硫化氢H<sub>2</sub>S1578nm半导体DF吧激光器、二氧化碳CO<sub>2</sub> 1580nm半导体DFB窄线宽激光器、乙烯C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 1620nm或者1627nm半导体窄线宽DFB激光器、甲烷检测CH<sub>4</sub> 1650nm或者1653nm或者1660nmDFB半导体窄线宽TEC激光器。1585nmDFB或者其他特殊波长DFB窄线宽激光器。以上波段都是窄线宽TEC制冷器和温度控制系统。输出功率高度稳定在5~20mW之间。

CWDM18个波长：1270nm、1290nm、1310nm、1330nm、1350nm、1370nm、1390nm、1410nm、1430nm、1450nm、1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1550nm、1570nm、1590nm、1610nm。或者DWDM C+L波段任意波长。可以做成蝶形封装或者同轴封装。带温度控制系统和制冷器。输出光功率10mW或者20mW、1550nm的DFB可达到80mW等，也可根据客户的具体情况定制高性能的激光器

DWDM任意波。同轴封装激光器等

四川致远光科技也可以根据客户的需要，定制温度控制横流驱动电路或者调制驱动电路。将我们的窄线宽激光器和驱动电路完美搭配，给客户id提供高性能的光源。可提供驱动电路的夹具和底座，可根据客户的要求定制个性化DFB光源