

嵌入式E40工矿灯

产品名称	嵌入式E40工矿灯
公司名称	深圳市腾斯凯科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:腾斯凯 型号:KW-SE
公司地址	深圳市南山区西丽镇官龙村东区44栋3楼
联系电话	15323832391

产品详情

采用无频闪电源方案，数码相机拍照无闪烁，长时间灯光下工作眼睛不容易疲劳。大功率工矿灯具
60W 80W 100W 120W 150W LED工矿灯

LED工矿灯						
产品型号	KW-SE30W	KW-SE50W	KW-SE80W	KW-SE100W	KW-SE120W	KW-SE150W
输入电压	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V
输入频率	47 ~ 60HZ	47 ~ 60HZ	47 ~ 60HZ	47 ~ 60HZ	47 ~ 60HZ	47 ~ 60HZ
光源功率	30W	50W	80W	100W	120W(此款有集成光源和贴片光源任选)	150W(此款有集成光源和贴片光源任选)
光效	100-110LM/W	100-110LM/W	90-100LM/W	90-100LM/W	90-100LM/W	100-110LM/W
光通量	>3000LM	>5000LM	>7200LM	>9000LM	>10800LM	>15000LM

色温	暖白:2700-3500K \ 正白 : 5500-6300K	暖白:2700-3500K \ 正白 : 5500-6300K	暖白:2700-3500K \ 正白 : 5500-6300K	暖白:2700-3500K \ 正白 : 5500-6300K	暖白:2700-3500K \ 正白 : 5500-6300K	暖白:2700-3500K \ 正白 : 5500-6300K
产品规格	120 × 211mm(L))	120 × 220mm(L))	165*230mm(L))	165*230mm(L)	165*230mm(L)	165*235mm)
发光角度	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩
功率因数	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
电源效率	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
工作温度	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50
产品净重	1KG	1KG	1.3KG	1.3KG	1.3KG	1.5KG
使用寿命	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时

LED工矿灯用途 1.应用于企业厂房照明 2.应用于仓库照明 3.应用于高速公路收费站照明

4.应用于加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要重点照明的场所

5.可直接代替白炽灯、节能灯、无极灯、钠灯无需更换原有灯座。LED工矿灯性能特点 1.大功率LED作光源，可瞬时冷启动和热启动;平均使用寿命达5万小时以上，在产品寿命期内无需更换光源，大幅降低使用成本。 2.光源发光效率高、功耗低、显色性好、功率因素>0.95，无频闪、无眩光，可有效避免工作人员的眼睛不舒适感，可有效避免视疲劳，提高工作效率。 3.灯具的外壳为6063铝材，灯具表面作氧化处理，外表美观、强度高；散热面积大，降低灯具故障率，延长灯具的使用寿命。

4.灯具所采用的透明件，经过了特殊钢化处理，具有透明度好、耐冲击和热剧变等特点。 5.灯具各接合部位均采用耐高温、耐老化的硅胶条作密封处理，可靠防水、防灰尘，可在各种恶劣环境中长期使用。

LED工矿灯使用说明

1.根据照明要求，确定灯具的安装位置，选择合适的安装方式，将灯具固定好；并准备好相应长度的专用三芯电缆线。 3.将备好的三芯输入电缆对应的极性接在灯具的输入端子上。 4.通电即可实现照明。

LED工矿灯注意事项

- 1.运输时将灯具装在所配备的纸箱内。
- 2.使用时灯具表面有一定的温升，属正常现象，灯具表面温度较高，不得触摸。在安装或使用时，灯具切勿靠近易燃物质。
- 3.在安装、维护灯具时必须断开电源。
- 4.灯具表面保持清洁，有利于灯具散热，能减少灯具故障，延长使用寿命。
- 5.非专业人员切勿拆卸或更换灯具配件。

联系人：苏小姐

电话：0755-86026548-802 手机：15323832391 QQ:1902811477