

IH6550125A 中沃 单级单吸泵 叶轮

产品名称	IH6550125A 中沃 单级单吸泵 叶轮
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:ZA1782
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

拆卸离心泵的注意事项

- (1) 要准备好放置零部件的工作台，也可摆放在木板上，切忌乱扔、乱放。
- (2) 要合理使用专用工具。
- (3) 拆卸配合紧密的零部件时，要垫好木块再用锤子敲打，禁止用大锤猛击零部件。
- (4) 必须保持结合面、摩擦面和光洁加工面的清洁，绝不能碰伤和损坏。

单级单吸式离心泵设计特点：

IS离心泵系列性能范围按设计点计：转速：2800r/min或1450r/min 吸入口直径：50～200mm
流量：6.3～400m³/h 扬程：5～125m，密封方式：填料密封、机械密封。材质：铸铁。

单级单吸式离心泵主要用途

IS离心泵适合于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质，石油产品及腐蚀性的液体。

安装

泵安装的好坏对泵的运行和寿命有重要影响，所以安装和校正必须仔细进行。泵的外形及安装尺寸。

1、安装和校正：

- 1) 清除底座上的油腻和污垢，把底座放在地基上。
- 2) 用水平仪检查底座的水平度，允许用楔铁找平。
- 3) 用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
- 4) 水泥干固后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动，合适后拧紧地脚螺栓，重新检查水平度。
- 5) 清理底座的支持平面，水泵脚及电机脚的平面，并把水录和电机安装到底座上去。
- 6) 联轴器之间应保持一定的间隙，检查水泵轴和电机轴中心线是否一致，可用薄垫片调整使其同心。

测量联轴器的外园上下，左右的差别不得超过0.1mm，两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间咪差别不得超过0.3(mm