

硒鼓和承信息美能达C654鼓组件复印机硒鼓

产品名称	硒鼓和承信息美能达C654鼓组件复印机硒鼓
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:柯美 型号:DK1385
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

7s存llt器金(ROM cartridge):装有印刷电路板的一乖9。在电路板L装有几个ROM

集成块。它可被插入打印机的专用插槽中。ROM集成块通常用来存放字体，或打印机仿真语言。

RS-232C:被大多数I3兼容机和打印机支持的串行通信方式。

RS-422:比RS-232C效果更佳，但不广泛使用的一种串行通信方式。

可缩放字体(scalable font):一种可任意缩放大小的字体。通常也指外形字体。

屏幕字体(screen font):计算机屏幕显示所用的一种字体。

串行接口(serial interface):用于计算机和打印机数据传输的一种通讯技术。特点是每次只

传输1位。串行通信比并行通信慢得多，但它可用于远距离数据传输且所需线缆少。参见

RS-232C.

10-Base-T:连接网络的“双绞线”的另一术语。

幻，A4, A5纸张:标准欧洲纸张尺寸。A3大小为297 X 420mm, A4为210 X 297mm, A5

为148X21Qmm

Adobe Post Script由Adobe公司开发的一种页面描述语言(PDL) a用于很多高级终端、增强图形的激光打印机。

Adobe 1类字体(Adobe Oppe 1 Font):用于“外形字体”的一种字体定义格式，由Adobe公司开发，用在PostScript打印机上。1类字体包含一项“提示”功能。在细小美术字重现过程中，低分辨率打印机具有很大局限性，而这项“提示”功能则有助于克服这种局限性。

Adobe 3类字体(Adobe Type 3 Font》二用于“外形字体”的一种字体定义格式，由Adobe公司开发，用在PostScript打印机上。3类字体虽不使用“提示”功能.但它更易于重现细小字体。

定影组件中的定影辊由主马达驱动。纸从感光鼓出来后就被送入定影组件内.墨粉在这里没融化，通过定影辊和定影压力辊被固定在纸张纤维里，然后排出机器.定影组件复印品表面有划痕或黑点

感光鼓出现人为损坏一般会有一个发生过程，并且在鼓的表面留有磨损或磕碰的痕迹。如果鼓的表面有划伤或磕碰的痕迹，那么在复印品上也会出现同样的印痕，当通过观察发现复印品上与鼓上的痕迹相同时，则可通过更换感光鼓来解除故障。