

Y-60B-FZ不锈钢压力表

产品名称	Y-60B-FZ不锈钢压力表
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

Y-60B-FZ不锈钢压力表 [上海自动化仪表四厂](#)

电话：021-31136866 021-31136867

传真：021-56699281

联系人：刘经理

手机：18817882798

网址：www.shzdhyb.com

邮箱：2922886109@qq.com

不锈钢压力表

广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。

本仪表的整体结构设计合理、工艺精致，具有较高的测量精准度和持久的稳定性，因此不仅可提供出口，尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。

选型:

主要技术指标

标度范围、精确度等级

型号	标度范围MPa (Hg ~ PSI)	精确度等级
Y-60B-F Y-60B-FZ Y-63B-F Y-63B-FZ	0 ~ 0.6、 1、 1.6、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 40、 60 -0.1 ~ 0.5、 0.9、 1.5、 2.4	2.5

导压系统及外壳等材质

零件名称	材料牌号
	Y-60B
接头	0Cr18Ni9 (304)
弹簧管	0Cr18Ni9Ti (321)
外壳	0Cr18Ni9

结构与原理

仪表由导压系统（包括接头、弹簧管、限流螺钉等）、齿轮传动机构、示数装置（指针与度

盘) 和外壳 (包括表壳、表盖、表玻璃等) 所组成。外壳为气密型机构, 能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。对于在外壳内充液 (一般为硅油和甘油) 的仪表, 能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。

外形尺寸图

径向

轴向

D	d0	d1	H1	H2	L	L1	L2	接头螺纹
60	76	4.5	60	/	14	36	66	M14 × 1.5 ; Z1/4"(NPT)
100	116	4.8	100	35	20	50	98	M20 × 1.5 ; Z1/2";Z 1/4"(NPT)
150	165	5.8	125	60				