

专业生产各种型号电抗器 丹互

产品名称	专业生产各种型号电抗器 丹互
公司名称	丹东市互感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹互 型号:CKK,CKSC,CKSQ 系统额定电压:6-66KV (KV)
公司地址	丹东市振安区东平大街167号
联系电话	0415-4140011 18841539088

产品详情

品牌	丹互	型号	CKK,CKSC,CKSQ
系统额定电压	6-66KV (KV)	用途	1
产品认证	ISO9001-2000	有无铁心	铁心式电抗器
绝缘结构	油浸式电抗器		

本公司专业生产各种型号电抗器：

空心电抗器（空心电抗器、限流电抗器、滤波电抗器）、

干式铁心电抗器

油浸式电抗器

咨询订购电话：13941586550

干式铁心串联电抗器

用途

cksc干式串联电抗器，用于50hz电力系统，电压为6-10kv并联电容器组串联使用。以限制合闸涌流和抑制谐波电流。抑制5次谐波可用4.5-6%，抵制3次谐波可用12-13%电抗率。

使用环境条件

周围环境温度：-40 ~40 。海拔：1000米以下。空气相对湿度：不大于85%（温度20 ）。环境污染等级：Ⅲ级。安装方式：户内安装。抗震烈度：地震烈度为8度，即水平加速度为0.3g，垂直加速度为0.15g，

订货须知

注明产品型号、规格、电抗率（%）、数量及供货日期。

我公司可按用户所提供技术参数，设计和生产各种标准与非标准电抗器，用户须明确提出各种参数

技术参数

油浸式串联电抗器

用途

cks、cksq、ckd、ckdq型串联电抗器，用于50赫兹电力系统电压为6-66kv并联电容器组串联使用，以限制合闸涌流和抑制谐波电流。抑制5次谐波可用4.5-6%，抑制3次可用12-13%电抗率。可根据电网情况使用。

使用环境条件

周围环境温度：-40 ~40 。空气相对湿度：不大于85%（温度20 ）。海拔：1000米以下。安装场所为无严重振动、颠簸和化学腐蚀的户外场所。环境污染级别：泄漏比应不大于2.5cm/kv。抗震强度：地震烈度为8度，即水平加速度为0.3g，垂直加速为0.15g不受损伤。

订货须知

注明产品型号、规格、电抗率（%）、数量及供货日期。我公司可按用户所提技术参数，设计和生产各种非标准电抗器，用户须明确提出各种参数、数量及供货期。

技术参数

型号说明

干式空心串联电抗器

用途

干式空心串联电抗器是采用新工艺，新材料，新技术的一种新型电抗器，它在并联补偿电容器装置中，与并联电容器组串联使用，抑制合闸涌流和系统干扰时的瞬间冲击电流，当用6%电抗器时吸收5次谐波，用12-13%电抗器时吸收3次谐波。改善供电质量。

使用环境

安装：户外，无严重腐蚀性的化学气体。环境温度：-40 ~40 海拔高度：1000m承受八级地震烈度

订货须知

订货时应注明产品型号、规格、数量，如有特殊需要，应加以说明，可按用户要求予以设计。
订货时还应注明安装方式（水平排列或垂直排列）及进出线位置。

结构特点

干式空心串联电抗器是由若干个支柱绝缘子支撑的空心线圈，线圈由带绝缘层的铝导线（或铜导线）绕制而成。表面涂有防紫外线辐射的防护漆。线圈包封间用撑条隔开，形成若干个通风道以便冷却。