

油浸式串联电抗器 丹互 CKSQ

产品名称	油浸式串联电抗器 丹互 CKSQ
公司名称	丹东市互感器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:丹互 型号:CKSQ 产品认证:ISO9001-2000
公司地址	丹东市振安区东平大街167号
联系电话	0415-4140011 18841539088

产品详情

品牌 丹互 型号 CKSQ
产品认证 ISO9001-2000

油浸式串联电抗器

用途

cks、cksq、ckd、ckdq型串联电抗器，用于50赫兹电力系统电压为6-66kv/3
闸涌流和抑制谐波电流。抑制5次谐波可用4.5-6%，抑制3次可用12-13%

使用环境条件

周围环境温度：-40 ~40 。空气相对湿度：不大于85%（温度20 ）。海拔：1000米以下。安装场所为无严重
所。环境污染级别：泄漏比应不大于2.5cm/kv。抗震强度：地震烈度为8度，即水平加速度为0.3g，垂

订货须知

注明产品型号、规格、电抗率（%）、数量及供货日期。我公司可按用户所提技术参数，设计和生产各种非标
参数、数量及供货期。

接线图

技术参数
型号说明

包装、运输、储存

用木箱包装、底部用要排固定。包装箱内附电抗器使用说明书和合格证各一份。串联电抗器在运输过程中，应避免强烈震动，机械冲击和碰撞。应在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中存放。

试验标准：

工频试验电压

电压等级 (k v)	工频耐受电压 (k v)
35	85
10	35
6	25

冲击耐压

电压等级 (k v)	冲击耐受电压 (k v)
35	200
10	75
6	60

咨询订购电话：13941586550