

# 空心串联电抗器专家 丹互

产品名称	空心串联电抗器专家 丹互
公司名称	丹东市互感器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:丹互 型号:CKK 系统额定电压:66 (KV)
公司地址	丹东市振安区东平大街167号
联系电话	0415-4140011 18841539088

## 产品详情

品牌	丹互	型号	CKK
系统额定电压	66 (KV)	用途	1
产品认证	ISO9001-2000	有无铁心	空心式电抗器
绝缘结构	干式电抗器		

### 干式空心串联电抗器

#### 用途：

干式空心串联电抗器是采用新工艺，新材料，新技术的一种新型电抗器，它在并联补偿电容器装置中，与并联电容器组串联使用，抑制合闸涌流和系统干扰时的瞬间冲击电流，当用6%电抗器时吸收5次谐波，用12-13%电抗器时吸收3次谐波。改善供电质量。

#### 结构特点：

干式空心串联电抗器小易盈是由于若干个支柱绝缘子支撑的空心线圈，线圈由带绝缘层的铝导线（或铜导线）绕制，采用玻璃纤维和改性环氧树脂固化而成。表面涂有防紫外线辐射的防护漆。线圈封包间用撑条隔开，形成若干全通风道以便冷却。

#### 订货须知：

订货时应注明产品型号、规格、数量，如有特殊需要，应加以说明，可按用户要求设计。订货时还应注明安装方式（水平排列或垂直排列）及进出线位置。

安装要求：金属短路环或短路回路（栅栏）应远离电抗器，以免受由过大的涡流电流产生的损耗而发热。

1、垂直摆放的电抗器，其栅栏必须安装在从中心算起1.1倍的线圈直径之外，其上下1/2直径距离内不能有短路环。

2、水平摆放或品字摆放的电抗器，每台电抗器之间大于1.57倍线圈直径，电抗器和栅栏之间大于1.1倍的线圈直径，（从中心算起）。上下之间1/2直径距离内不能有短路环。

使用环境：

安装：户外，无严重腐蚀性的化学气体。

环境温度：-40 —+40

海拔高度：1000m

承受八级地震烈度

型号说明及技术数据：

c k k (空心串联电抗器) - (电抗器额定容量kvar) / (电抗器额定电压 k v ) - (电抗率%)

相数：单相 频率：50 h z 温升： 70 噪音： 50db

最大工作电流：1.35倍额定电流下连续工作。

损耗：满足 d l 462—92要求

热稳定：能承受 $2.555 \times 25$ 倍额定电流0.5 s。而无机械损伤。

咨询订购电话：13941586550