

2PN污水杂质泵铁马泵业大流量PN排污泥浆泵

产品名称	2PN污水杂质泵铁马泵业大流量PN排污泥浆泵
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:GM1497
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

产品详情

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

PN型泥浆泵过流件使用耐磨合金材料制造，寿命长。泵体较大，采用了水平中开的结构型式，拆装检修方便。

PN型泥浆泵，以传动方向看，为逆时针方向旋转叶轮用螺纹与轴连接时，如果反方向旋转，叶轮将从轴上脱落。

PN型卧式泥浆泵特点：

过流部分承磨件采用了耐磨蚀铸铁，使用寿命长。

叶轮和护板的间隙可以及时调整，保持较高效率工作。

用于矿山、冶金、市政建筑、化工、印染等吸送有流砂、小泥块泥浆、污浊液体之用。

PN泥浆泵结构使用注意事项

- 1.拆卸和组装按总装配图进行。
- 2.进浆管不应有急剧弯转，尽可能向下倾余（倾角 30° ），便于排气。
- 3.该型泵除了12PN型泥浆出口为水平以外，其它均为垂直向上。

4.PN型泵必须加入一定量的轴封水，其水量一般为工作流量的1-3，其水压一般应大于工作压力1公斤/厘米²。

PN泥浆泵型号意义：

例：2PN泥浆泵

2-吐出口径（毫米数被25除所得值）

P-杂质泵

N-泥浆

PN泥浆泵产品介绍

PN型泥浆泵过流件使用耐磨合金材料制造，寿命长。6'及6'以下泥浆砂叶轮与轴用螺纹联接，8'及8'以上泥浆泵，泵体较大，采用了水平中开的结构型式，拆装检修方便。

轴封采用一般填料密封，工作时应注入高于工作压力1公斤/厘米²的轴封清水。PN型泥浆泵，以传动方向看，为逆时针方向旋转（其中1、2、3PN为顺时针）叶轮用螺纹与轴连接时，如果反方向旋转，叶轮将从轴上脱落。

PN泥浆泵用途及适用范围

- 1、PN型泥浆泵系单级单吸泥浆泵（分立式、卧式）具有寿命长、结构简单、运行可靠等特点。输送最大浓度按重量计为50%。
- 2、用于矿山、冶金、市政建筑、化工、印染等吸送有流砂、小泥块泥浆、污浊液体之用。
- 3、用于农村的河泥、池塘泥液、粪便、浆状饮料的吸送；亦可用于城市工厂输送矿砂液，地下道吸黄砂子及泥浆等。