

# 美国SCIOLOGEX低速离心机DM0412

产品名称	美国SCIOLOGEX低速离心机DM0412
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛洛捷克 型号:DM0412 最高转速:300-4500
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

## 产品详情

美国SCIOLOGEX低速离心机DM0412主要适用于医药制品、血站、临床试验和生物实验室作血清、血浆、体液以及生物样品等的分离。

国际安全品质 - 国际安全认证：通过及其严格的欧盟EN61010-2-20离心机特殊安全标准——爆炸测试，获得极具公信力的TUV德国莱茵公司颁发的CE, cTUVus和FCC国际安全产品认证。 -

通过欧盟EN61010-2-101:2002 医疗产品体外诊断用医疗器械指令(IVD)

- 安全裕度大，噪音低：高强度塑料合金转子以及优良的动平衡技术，保证机器超低音稳定运行

- 双层安全防护外壳：给转子运行提供更安全可靠的保证

- 强力直流无刷电机:免维护，驱动迅速，轻松加速到设定转速 - 电子锁设计:锁定更安全，操控方便

美国SCIOLOGEX低速离心机DM0412独有特点 - 转速300-4500rpm，相对离心力2490 × g -

最大转子能力12 × 10ml；8 × 15ml - 转速和时间高精度控制，分离效果更好 -

可使用15ml细胞培养管以及全系列真空采血管，为临床化验量身定制 - 52分贝运行，精准的自控能力

精确的控制能力 - 采用高性能CPU控制模式，全面提升机器运行品质 - 转速精度高，性能出色 -

30秒-99分钟定时和连续运行两种操作模式 - 稳速后才开始计时，离心时间更准确 -

合理的刹车曲线，保证样品没有混淆，分离效果更好 人性化设计 - 用户友好型LCD大显示屏 -

转速和相对离心力，切换显示，方便数据读取 - 达到设定转速后，可修改运行参数 -

瞬时运行功能（PULSE），可设定最高转速，扩展了应用 -

离心完毕后，声音提示并自动开盖，便于样品降温 - 运行进程显示和错误代码提示

美国SCIOLOGEX低速离心机DM0412 技术参数：

	美国SCIOLOGEX低速离心机DM0412
最高转速(rpm)	300-4500，步进：100
最大相对离心力(×g)	2490×g, 步进：100×g
转速精度(rpm)	±20
最大容量	12×10ml/7ml/5ml; 8×15ml
定时	30秒-99分-HOLD (连续运行)
驱动电机	直流无刷电机
安全性能	双门锁，过温保护，超速保护，状态诊断系统
电源	单相，110V-240V, 50Hz/60Hz, 3A
噪音(dB)	56
加减速速度	20s 20s
尺寸(毫米)	(L) 255 × (W) 245 × (H) 140
重量	6 kg
其它功能	转速/加速度转换功能，瞬时离心功能，运行进程显示，声音提示功能