

美国赛洛捷克固定式混匀仪MX-F

产品名称	美国赛洛捷克固定式混匀仪MX-F
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛洛捷克 型号:MX-F 功率:60W
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

产品详情

美国赛洛捷克固定式混匀仪MX-F应用于生命科学和理化分析领域，用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。多种适配器可适用0.5-15ml微量管和直径小于99mm的试管或小容器。

美国赛洛捷克固定式混匀仪MX-F 产品优势 - 新型漩涡混匀器，适合短时间（点动）或长时间连续工作
- MX-S速度范围广，0-2500rpm/min，电机无级调速 - MX-S有多种振动头适配器可供选择（可用于Eppendorf管等）
- 硅制底座，外形小巧，超强防震，适合高速工作 - 振动头安装方便 - 产品稳固可靠
- 偏心球轴承设计 美国赛洛捷克固定式混匀仪MX-F 技术指标：

MX-	MX-
S(可调式)	F(固定式)

电压[VAC	220-230	220-230
]		

频率[Hz]	50	50
--------	----	----

功率[W] 60 60

振荡方式 圆周 圆周

周转直径[4 4
mm]

电机输入 58 58
功率[W]

电机输出 10 10
功率[W]

允许连续 100% 100%
运转时间

速度范围[0-2500 2500
rpm]

转速显示 刻度 --

运行方式	连续运转/ 点动	连续运转/ 点动
外观尺寸[mm]	127 × 130 × 160	127 × 130 × 160
重量[kg]	3.5	3.5
允许环境 温度[]	5-40	5-40
允许环境 湿度	80%	80%
DIN EN6 0529保护 方式	IP21	IP21