

ISW125-125A型管道泵生产供应商

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ISW125-125A型管道泵生产供应商 |
| 公司名称 | 安平县聚盛泵业制造有限公司 |
| 价格 | 3120.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:聚盛泵业 型号:ISW125-125A |
| 公司地址 | 衡水市安平县工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7599990 15632259483 |

产品详情

ISW型卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

一、产品概述

ISW系列卧式管道离心泵，是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上，采用国内通用离心泵之性能参数，自行研制开发的新一代节能、环保卧式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。

二、用途

ISW卧式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T < 80$ 。

三、工作条件:

1、吸入压力 1.6MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 95\%$ 。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $< 0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

四、产品特点:

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

我厂常年生产管道泵，生产经验丰富，有特殊要求请提前联系，以免对您的工程造成不必要的延误。联系电话：15632259483。