

WA42C-WA44C美标波纹管安全阀

产品名称	WA42C-WA44C美标波纹管安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禹轩 型号:WA42C-WA44C 材料:铸钢
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

wa42c/wa44c美标波纹管安全阀主要参数

公称口径：nps(in) 1/2" - 12" 压力级：class 150 - 600 适用介质及温度：液体,气体 300
硝酸类，醋酸类气体 200 蒸气 550

性能规范	公称压力	pn	150	300	600
	壳体强度	ps(mpa)	3.0	7.5	15
	整定压力	pk(mpa)	0.1 ~ 2	1.6 ~ 5	8 ~ 15
	密封压力	pm	90% pk		
	回座压力	pn	90% pk		
	排放压力	pp	1.1 pk		
	开启高度	h(mm)	1/4 d0		
	适用温度		c		300
			p、 r		200
	适用介质		c		气体、液体
			p、 r		甲铵
	喉部直径代号	代号	直径	代号	直径
		d	10	l	50
		e	13	m	55
		f	16	n	60
		g	20.5	p	72
		h	26	q	96
		j	33	r	115
		k	40	t	148

注：本厂家网站提供的全套安全阀技术描述、安全阀数据、安全阀图片均只适用于参考，具体安全阀型号、安全阀规格参数、安全阀性能参数、安全阀尺寸参数、安全阀结构特点等详情，请联系我们的销售工程师。专业品质，实惠价格。如需采购或咨询请找禹轩阀门公司