

聚盛供应ISG型管道泵 立式管道泵型号齐全

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 聚盛供应ISG型管道泵 立式管道泵型号齐全 |
| 公司名称 | 安平县聚盛泵业制造有限公司 |
| 价格 | 3250.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:聚盛泵业 型号:ISG150-160B |
| 公司地址 | 衡水市安平县工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7599990 15632259483 |

产品详情

产品概述:

ISG立式管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

产品特点:

- 1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
- 4、安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

工作条件:

- 1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 <40 ，相对湿度 $<95\%$ 。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。