

荣合信科技_武汉密封_密封材料

产品名称	荣合信科技_武汉密封_密封材料
公司名称	武汉荣合信科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:荣合信科技 型号:ML1689
公司地址	武汉市江夏区庙山开发区华润电力工业园5栋
联系电话	027-59106713 13689519276

产品详情

为什么模具硅橡胶会出现拉力差的现象？

因为客户在制作模具的过程中，为了减小硅胶的粘度，使硅胶容易操作而在硅胶中大量的添加了硅油，这样就会使硅胶变得很软，产生不耐拉，撕裂强度降低，拉力变差的现象，从而造成模具不耐用，使用寿命短，翻模次数少等现象。

关键词：塑胶制品,橡胶制品,脚垫产品,密封产品,按键产品

武汉荣合信科技有限公司产品介绍

混合型塑胶跑道材料采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准，标准厚度13mm。

混合型塑胶跑道特性：全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

武汉荣合信科技有限公司是国内一家专注于板式换热器密封垫生产、销售的企业，凭借齐全一流的生产模具和多年板式换热器密封垫片制造经验，迄今已成功地为国内外用户提供上百万条板式换热器密封垫片。

荣合信橡胶制品有限公司凭借强大的技术支持和销售网络，与国内各大生产厂家有着密切的合作销售关系，从而减少了中间环节，提供与原厂相同品质的产品且价格优惠。

热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

关键词：塑胶制品,橡胶制品,脚垫产品,密封产品,按键产品