

上海伯东便携式检漏仪ASM310

产品名称	上海伯东便携式检漏仪ASM310
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:pfeiffer 型号:ASM310
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

上海伯东德国普发 Pfeiffer 便携式[氦质谱检漏仪](#) ASM 310.ASM 310 [氦质谱检漏仪](#)设计紧凑,极轻的重量(21kg)和全球通用电压使它成为理想的[检漏工具](#)。便携式[氦质谱检漏仪](#) ASM 310 是目前市场上同类型检漏仪*轻便紧凑的产品。它集成了德国普发 Pfeiffer 高真空技术在[检漏仪](#)领域超过45年的专业研究和经验。便携式[氦质谱检漏仪](#) ASM 310 主要优点: 1.无油真空泵:前级泵 1.7m³/h 粗抽能力,选用隔膜泵 MVP 020; [ATH 系列涡轮分子泵](#) 2.氦气抽速 1.1l/s.进气口压力 15 hPa.4.大尺寸高亮彩色触摸屏5.便携式 [氦质谱检漏仪](#) ASM 310 *小可检漏率: 真空模式: 5E-13 Pa m³/s 吸**式: 1E-8 Pa m³/s6.重量仅 21Kg7.丰富的可选配件,如吸枪、遥控器、小推车、标准漏孔等8.带有可伸缩手柄的灵巧设计9.可以在任何位置操作:水平或垂直10.可拆卸式操作面板,带有用于在金属底板上定位的磁铁便携式[氦质谱检漏仪](#) ASM 310 技术参数:

便携式 氦质谱检漏仪	ASM 310
对氦气的*小检测漏率	5E-13 Pa m ³ /s
检测模式	真空模式和吸**式
氦质谱检漏仪 无油前级泵抽速	1.7m ³ /h
检测气体	4He, 3He, H ₂
响应时间	<1s
对氦气的抽气速度	1.1 l/s
氦质谱检漏仪 进气法兰	DN 25 ISO-KF
进气口*大压力	15 hPa
通讯接口	RS-232
工作温度	10-40 ° C
噪音水平	< 45 dB (A)
尺寸	350 X 245 X 141 mm
重量	21 kg (46 lb)

便携式[氦质谱检漏仪](#) ASM 310 尺寸:

上海伯东客户案例一:便携式[氦质谱检漏仪](#) ASM 310

科研仪器检漏应用：[氦质谱检漏仪电厂汽轮机组检漏](#)德国普发 Pfeiffer 便携式[氦质谱检漏仪](#) ASM 310 应用：
：1.半导体2.分析仪器3.工业4.电厂若您需要进一步的了解详细信息或讨论，请参考以下联络方式：上海伯东：罗先生