

主峰机械直供全电动托盘搬运车载重2吨高配

产品名称	主峰机械直供全电动托盘搬运车载重2吨高配
公司名称	泉州市主峰机械制造有限公司
价格	46500.00/台
规格参数	
公司地址	福建泉州市鲤城区紫盛街13号
联系电话	0595 22482625 18876591776

产品详情

CBD高配系列/全电动托盘搬运车/CBD20A

全电动搬运车是一种在国内外广泛应用的轻小型仓储工业车辆。选用的是电池动力，自动升降和前后移动，站立式驾驶，并带有电子转向功能，具备节能、无废气排放、噪音小等优点，能在商场、超市、仓库、货场、车间等场所作业，更适用于平面搬运距离在30米以上至70米左右的仓储装卸货区域，是食品、纺织、印刷等轻工行业的最佳选择。 功能特性：

- 2 采用优质泵站，货叉起升平稳有力。
- 2 驱动轮配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，性能稳定。
- 2 电控系统反应灵敏，操控自如。
- 2 配用大容量的牵引电池，充电方便快捷，电量持久。
- 2 高强度车身设计，适合高强度工作场所，使用寿命长。
- 2 电子转向功能，转向轻便。

安全、高效设计

- 1、手把设有紧急反向开关，整车操作更具安全性；
- 2、电量显示和工作时间显示；

- 3、紧急断电开关；
- 4、龟速快速行驶开关；
- 5、无级变速控制。

结构优化设计

- 1、弹簧调节结构平衡轮耐磨损，稳定性好。
- 2、交流电机，无需更换碳刷，具有良好的坡道启动性能等。
- 3、电瓶可从侧面拉出，有利电瓶的互换和维修。
- 4、驱动单元回转半径小，轮子更换维护简单方便。
- 5、电机具有更好的防尘、防水效果，使得制动器和电机更加经久耐用，可靠性得以提高。
- 6、站人踏板具有良好的避震效果，操作舒适，不易疲劳。
- 7、坚固的钢制外壳，打开方便，便于维护、检修。
- 8、电子助力转向，操作简捷。
- 9、自重轻，能在狭小的通道内作业，能满载进入电梯。
- 10、所有控制部件均集中在手把端部，操作简单，无需专业驾驶。

技术参数：

项目		单位	参数
额定起重量		kg	2000
总尺寸	全长（踏板收起/放下）	mm	1916/2333
	全宽	mm	790
	全高（含手柄/不含手柄）	mm	1455/845

载荷中心	mm	600
轴距	mm	1493
驱动轮尺寸	mm	248 × 75
承重轮尺寸	mm	80 × 80
平衡轮尺寸	mm	115 × 55
货叉最低高度	mm	85
货叉最大起升高度	mm	205
货叉外侧间距	mm	550/685
货叉长度	mm	1150/1200
货叉宽度	mm	185
货叉厚度	mm	55
最大行驶速度(空/满)	km/h	6.0 / 6.0
最大起升速度(空/满)	mm/s	56 / 60
最大下降速度(空/满)	mm/s	57/59
转弯半径 (踏板收起/放下)	mm	1746/2158
最大爬坡度(空/满)	%	7/5
驱动电机功率	KW	AC1.5

起升电机功率	KW	DC2.0
转向电机功率	KW	DC0.15
蓄电池电压/容量	v/Ah	24/270
蓄电池重量	kg	200
整机质量	kg	800