耐高温离型膜

产品名称	耐高温离型膜
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	品牌:衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

耐高温离型膜

1、没有迁移现象，消除了硅树脂离型膜转移到其所紧贴的材料上去的危险；

2、离型膜单面或双面涂层单位面积重量的允差非常小；

3、基膜具有优异的机械强度和化学性能；

4、在极端条件天气下有很高的稳定性，在较长时间内耐高温性可以达到130°C左右，在1个小时内可以达到180°C左右；

5、较长的保存限期；

6、背胶类离型pet以硅的移动性和加热后的剥离力的变化分为轻剥离型、中剥离型、重剥离性，并可根据要求控制离型力，耐热性能良好。

离型膜有不同的厚度可供客户需要选择，一般应用厚度23um/25um/36/um，产品有轻、中、重离型之分，不同离型力适用于贴合不同粘性的胶带或薄膜。

离型膜特点及用途

单面、双面离型膜因其优越的耐高温特性，主要应用于fpc为基材，在单面或双面均匀涂布一层极薄的离型剂而成，离型膜表面平整光洁，涂布均匀，无皱折、颗粒、气泡、针孔等缺陷，产品物理性能优良，厚度公差小，热收缩率低，主要为环氧树脂的印制电路板加工处理时的上选隔离材料，具有高抗张强度和撕裂强度。

pet离型膜一般用来隔离粘性材料，广泛用于电子、mobile phone、胶粘剂、印刷电路板等行业，产品厚度：0.025mm～0.188mm，适用于热转印，更适合于模切垫片、胶粘制品冲型等等。离型力可控、高光泽

度、洁净度高、残余粘着力94%,良好的表面性能。

电话： 0512-57711269

传真： 0512-82092969

手机： 17712482869

qq邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：http://www.szyt88.com

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

硅油膜 防粘膜

pet离型膜由聚对苯二甲酸乙二醇脂（pet）为基材，产品表面涂上0.2um-0.6um离型物质。薄膜表面平整光洁、涂布均匀，无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有物理机械性能优良、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。

pet离型膜现已被广泛应包装、印刷、线路板、激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、医药（膏药用纸）、卫生用纸、胶粘制品、模切冲型加工等行业领域。

公司经营的pet离型膜主要从韩国、日本、台湾进口，颜色主要有：透明、黑色、白色、蓝色等（可按客户要求生产）。

规格(厚度)主要有：0.012mm、0.025mm、0.038mm、0.05mm、0.075mm、0.10mm、0.125mm、0.15mm、0.175mm、0.188mm、0.2mm、0.225mm、0.25mmm等，宽度在60mm到1090mm之间可任意分切。离型面有单、双面离型。剥离力有大致轻、中、重离型，也可按客户具体要求克重生产。长度可根据客户要求复卷。产品除卷材外还可切片、冲型。

建议储存于45°C以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射；防潮；薄膜表面不可受挤压。

电话： 0512-57711269

传真： 0512-82092969

手机： 17712482869

qq邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：http://www.szyt88.com

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供