

朗视TA3200语音网关VoIP语音网关-西安

产品名称	朗视TA3200语音网关VoIP语音网关-西安
公司名称	西安中网西部通讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朗视 型号:TA3200 尺寸(长x宽x高):440×250×44 mm
公司地址	西安市雁塔区太白南路甲字6号上上国际2609
联系电话	029-88248052

产品详情

朗视ta3200是朗视面向运营商和企业用户而推出的模拟voip语音网关，采用标准的sip、iax协议，兼容各种ipbpx和voip语音平台（如：ims、软交换系统、呼叫中心等），可满足不同网络环境下的组网应用需求。朗视ta3200提供32个fxs口，设备采用高性能的ti处理器，具有大容量、全并发的呼叫处理能力，具备电信级的稳定性。

性能卓越

朗视ta3200采用高性能ti处理器，具有大容量、全并发的呼叫处理能力，具备电信级的稳定性，是运营级的fxs模拟语音网关。

支持32个fxs端口

采用标准的sip、iax协议

具备灵活高效的呼入/呼出路由

支持多种高清语音编码，采用先进语音压缩技术

采用g.168回声抵消，动态语音抖动缓冲技术

测试并通过 elastix、broadsoft等行业专业认证

简单管理，易操作

朗视ta3200基于网页管理，界面友好，操作简单，所有设置通过电脑即可完成，不需专人维护。

led指示灯，直观显示系统、线路状态，一目了然

立足于优秀用户体验的网页管理界面，界面友好，操作简单快捷

提供全面的通话记录、系统日志、硬件日志和调试日志

绿色节能

朗视ta3200采用1u机架式设计，适用于各种工作环境。其低功耗高稳定的特性，符合现代社会对绿色办公的倡导和要求。

安静稳定运行

采用低耗能嵌入式系统

节能环保，绿色办公

自动配置

朗视ta3200可通过pnp或dhcp两种模式与mypbx自动配置，支持标准管理协议tr-069与snmp，帮助用户实现对设备的轻松管控。

支持通过pnp或dhcp模式与mypbx自动配置

支持tr-069管理协议，实现设备的大规模部署

支持任何基于tr-069的acs

支持snmp，通过网络高效管控

实现ip-模拟混合通信的最佳解决方案

朗视ta3200适用于中小企业、运营商、呼叫中心、调度系统等领域的通信应用。

ims/软交换系统网络中的接入设备

企业融合通信解决方案中的接入设备

呼叫中心和调度系统的远端接入设备

微软lync的集成方案中的接入设备

供应：华为电话交换机，华为IAD语音网关，华为视频话机，华为IP电话机，华为交换机，华为语音网

关，华为融合通信，视频会议，电话会议，亿联视频会议，视频会议系统，视频会议终端，网络视频会议，远程视频会议，云视频会议，VC视频会议，西安视频会议，企业云平台，IP电话机，视频电话机，模拟语音网关，无线语音网关，E1中继网关，IPPBX，IP电话交换机，集团电话，华为 eSpace U1910，华为 eSpace U1930，华为 eSpace U1960，华为 eSpace U1981，华为 IAD，华为 IAD132，华为 IAD1224，华为 IAD196，亿联 VC800，亿联 VC500，亿联 VC200等。

地区：

陕西省：西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、延安、榆林、汉中、安康、商洛、杨凌、华阴

甘肃省：白银 定西 甘南藏族自治州 嘉峪关 金昌 酒泉 兰州市 陇南 平凉 天水 武威 张掖

宁夏回族自治区：银川市 石嘴山市 吴忠市 固原市 中卫市 灵武 青铜峡

青海省：西宁市 格尔木 德令哈

内蒙古自治区：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 呼伦贝尔 通辽 乌兰察布 鄂尔多斯 巴彦淖尔

新疆自治区：乌鲁木齐市 克拉玛依 石河子 阿拉尔 图木舒克 五家渠 喀什 阿克苏 和田 吐鲁番 哈密 阿图什 博乐 昌吉 阜康 米泉 库尔勒 伊宁 奎屯 塔城 乌苏 阿勒泰

西藏自治区：拉萨市 日喀则