

拓达厂家直供扬州镇江泰州南京宿迁水泥自流平地坪

产品名称	拓达厂家直供扬州镇江泰州南京宿迁水泥自流平地坪
公司名称	扬州拓达地坪工程有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:拓达 型号:自流平
公司地址	扬州市邗江区邗城大道25号604
联系电话	0514-82088150 13773519958

产品详情

产品介绍：水泥基自流平属于具有特殊功能的水泥砂浆，是以硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥为凝胶材料，加入颗粒状集料（砂）和粉状填料并使用可再分散型乳胶粉，收缩补偿剂和各种化学添加剂进行改性，通过一定生产工艺混合均匀成为粉状产品。纵观各国水泥基自流平材料配方各不相同，主要由以下材料组成:1、基料：普通硅酸盐水泥、高铝水泥或硫铝酸盐水泥等；2、骨料：砂子；3、混合材：微硅粉、粉煤灰、矿渣粉等；4、外加剂：消泡剂、保水剂、减水剂、收缩补偿剂、缓凝剂等。

物理学性能：

使用范围：可用作各种地板面层找平的水泥基自流平材料。地板面层包括：pvc系列地板、瓷砖、乙烯基塑料板、油毡、

橡胶地板、环氧地板面层和地平层。性能特点：

- 1、快速固化-----可快速通行人行交通，从而加快后续工作的进度。
- 2、施工简易-----无须耗大量的时间和人工进行水泥基面找平层施工。
- 3、体积稳定性---可以进行大面积的无缝施工。
- 4、自流平性-----极少需要表面修整。

使用年限：与混凝土地面同步 施工工艺：1、地面处理：清除有空鼓、松动、突出的异物，若有破损地面可先用自流平水泥或普通水泥提前修补一遍。

2、基面封闭剂：视地面情况，将原基面用自来水湿润，再将界面剂加入适量水,均匀涂刷地面（不可漏涂或积水），用以封闭基面气孔并可增加粘接。

3、水泥自流平面层：将自流平水泥和自来水按一定比例倒入干净的容器中，然后充分搅拌，直至

无生粉团、无沉淀，用批刮刀将搅拌好的水泥自流平材料均匀慢涂在封闭过的基面上，再用放气滚筒

将批刮好的自流平水泥面均匀滚压，干燥时间为24-48小时化；

施工工艺图示：

地坪图示：