真石漆外墙仿砖涂料 雷工厂价直销湖南等地

产品名称	真石漆外墙仿砖涂料 雷工厂价直销湖南等地
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-105 包装:桶装
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

产品简介

天然真石漆是以粒径不一的自然花岗岩等自然碎石、石粉为骨料、以合成树脂或合成树脂乳液为主要粘结剂，辅以多种进口环保助剂配制而成的，集耐水淋、耐碱蚀、高效耐候、强效附着、高保色性等特性为一体的水性环保建筑涂料。

真石漆具有自然岩石的装饰效果，色彩自然、质感逼真，饰面坚硬似石，给人以严肃、典雅、奢华的视觉享受。真石漆的涂层由底漆层、真石漆层和罩面漆层三层组成，其中底漆层须采用具有抗碱封闭作用的底漆，避免水分由基层混凝土渗入涂层，同时增强涂层与基面的附着力，防止涂层剥落；真石漆层是饰面构成各种图案并呈平面感的主体层，也是起各种维护作用的涂层；罩面层是饰面维护层，它既能增强真石漆层的防水功用，进一步提高涂层的耐候性、耐沾污性，又能加强涂膜的硬度，增加涂层表面光泽，更使涂层易于清洗，遇水自洁。

真石漆的喷涂效果严肃典雅，可与天然石材媲美，能充沛展示自然石材的丰厚质感。它应用领域广泛，适用于别墅、公寓、办公楼、大厦等各档建筑物的内、外墙装饰，亦可作为梁柱、圆柱、罗马柱等异型墙面装饰。真石漆装饰效果堪比石材，又比石材更适合塑造各种艺术外型。

A、批涂找平腻子

通过简单的批刀批涂即可拥有平整的表面，腻子对墙体和面漆具有极强的粘接力，可以给上层涂层提

供一个平整细腻的平台。一定要选择粘接力强、附着性好的腻子，否则容易出现涂层成块脱落的现象。

B、涂刷【雷工】真石漆专用封闭底漆

1、封闭底漆涂刷时力求均匀涂布。

2、采用交叉滚涂方法，保证施工无遗漏，涂膜均匀。

3、涂料施工必须由建筑物自上而下进行，每次涂刷以自然分割缝、阴阳角为界，每个涂刷面积应尽量一次完成。

4、不符合技术要求的，修补处理。

5、底漆涂布须等干燥才可进行下道工序施工。

C、分格及成品保护 按甲方要求进行勾缝处理。弹线分格→勾缝料→粘贴胶条→遮盖门窗等。

D、喷涂【雷工】天然真石漆

真石漆搅拌均匀后直接喷涂，一般不用加水稀释。喷涂时，空气压缩机气压要达到 6 kg以上且气压须保持稳定，枪口须距离墙面 50cm～80cm且与墙面保持垂直。第一遍干燥至4～6成后才可以喷第二遍，真石漆饰面要求均匀、色泽一致、 无起泡、无脱落现象，其厚度须达到2.0mm～3.0mm 。待真石漆涂层干透（25°C/48小时以上）后，用 40 目～100目砂布或有效工具清除涂层表面的浮砂及砂粒之锐角，以增加漆膜表面的美感。

E、涂刷真石漆专用防尘抗紫外线面漆

真石漆涂层完全干透并经打磨后喷涂防尘抗紫外线面漆，选用面漆专配喷枪喷涂。空气压缩机气压在 4 kg以上，喷枪的枪口距离墙面40cm～60cm且与墙面保持垂直，须喷涂均匀。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：www.lgzsq.com