

# WZP系列装配式铂电阻

产品名称	WZP系列装配式铂电阻
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	测温范围:-200~420 保护管材料:1Cr18Ni9Ti 分度号:铂电阻
公司地址	西安市科技路10号通达大厦5楼
联系电话	400-838-5590 18066878912

## 产品详情

### wzp系列装配式铂电阻

#### 一、产品概述

工业用铂电阻作为温度测量变送器，通常用来和显示、记录、调节仪表计配套，直接测量各种生产过程中从-200 至50 0 范围内的液体，蒸汽和 气体介质以及固体等表面温度。

#### 二、型号规格

##### 1、无固定装置式热电阻

类别	型号	分度号	测温范围	保护管材料	直径d mm	热响应时间 t0.5 s
单支铂热电阻	wzp-130	铂电阻	-200~420	不锈钢	16	90
	wzp-131			1cr18ni9ti	12	30
双支铂热电阻	wzp2-130			不锈钢 0cr18	16	90
	wzp2-131			ni12m02ti	12	45
铜热电阻	wzc-130	cu50	-50~100	黄铜h62 不锈钢 1cr18ni9ti		

热电阻长度规格 (mm)

16		12	
总长l	置深i	总长l	置深i
300 350 400	150 200 250	225 250 300	75 100 150
450 550 650	300 400 500	350 450 550	200 300 400
900 1150	750 1000	650 900 1150	500 750 1000
1400 1650	1250 1500		
2150	2000		

2、固定螺纹式热电阻

类别	型号	分度号	测温范围	保护管材料	直径d mm	热响应时间 t0.5 s
单支铂热电阻	wzp-230	铂电阻	-200~420	不锈钢 1cr18ni9ti 不锈钢 1cr18 ni12m02ti	16	90
	wzp-231				12	30
双支铂热电阻	wzp2-230				16	90
	wzp2-231				12	45
铜热电阻	wzc-230	cu50	-50~100		12	120

固定螺纹型号规格对照表

产品型号	固定螺纹规格
wzp-230	m27 × 2
wzp-231	m27 × 2
wzp2-230	m27 × 2
wzp2-231	m27 × 2
wzc-230	m27 × 2

热电阻长度规格 (mm)

16		12	
总长l	置深l	总长l	置深l
300 350	150 200		
400 450	250 300		
550 650	400 500		
900 1150			
1400 1650			
2150			


阻	wzp-331			1cr18ni9ti	12	30
双支铂热电阻	wzp2-330			不锈钢 0cr18ni12m02ti	16	90
阻	wzp2-331			ni12m02ti	12	90
铜热电阻	wzc-330	cu50	-50~100	不锈钢 1cr18ni9ti	12	120

防水式330、331
------------

热电阻长度规格 (mm)

16	12
总长l	总长l
300 350 400 450	225 250 300 350
550 650 900 1150	450 550 650 900
1400 1650 2150	1150

4、固定法兰式热电阻

类别	型号	分度号	测温范围	保护管材料	直径d mm	热响应时间 t0.5 s
单支铂热电阻	wzp-430	铂电阻	-200~420	不锈钢	16	90
	wzp-431			1cr18ni9ti	12	30
双支铂热电阻	wzp2-430			不锈钢 0cr18ni12m02ti	16	90
	wzp2-431			ni12m02ti	12	90
铜热电阻	wzc-430	cu50	-50~100	不锈钢 1cr18ni9ti	12	120

--

固定法兰型号规格对照表

产品型号	固定式法兰盘规格 (专业标准)			
	d0	d1	d2	d3
wzp-430	95	65	45	16
wzp-431	95	65	45	12
wzp2-430	95	65	45	16
		225 250 75 100 150		
wzp2-431	95	300 330	200 300	12
		65 55	400 500	
		650 900	750 1000	

1250 1500 1150

2000

3、活动法兰式热电阻

类别	型号	分度号	测温范围	保护管材料	直径d mm	热响应时间 t0.5 s
单支铂热电阻	wzp-330	铂电阻	-200~420	不锈钢	16	90

--

400 450	250 300	300 350	200 300
550 650	400 500	450 550	400 500
900 1150	750 1000	650 900	750 1000
1400 1650	1250 1500	1150	
2150	2000		

### 5、固定螺纹锥形保护管式

热电阻类别	产品型号	分度号	测量范围	保护管材料	规格		热响应时间 t0.5s
					总长l mm	置深l mm	
单只铂热电阻	wzp-631	铂电阻 ba1 ba2	-200~40 0	不锈钢 1cr18ni9ti	300 350	150 200	90
					450 550	300 400	
双只铂热电阻	wzp2-631						

### 固定螺纹锥形保护管型号规格对照表

产品型号	固定螺纹规格
wzp-631	m33 × 2
wzp2-631	m33 × 2

  

固定螺纹锥形保护管	防水式630、631型
-----------	-------------

### 三、型号表示

#### 热电阻长度规格 (mm)

16	12		
总长l	置深l	总长l	置深l
300 350	150 200	225 250	75 100 150

防水式430、431