

广东真石漆生产厂家 雷工直供陕西、浙江等地石头漆

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 广东真石漆生产厂家 雷工直供陕西、浙江等地石头漆 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司 |
| 价格 | 4.60/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:雷工 型号:LG-105 包装:桶装 |
| 公司地址 | 广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号 |
| 联系电话 | 0757-23663729 15024259779 |

产品详情

真石漆具有自然岩石的装饰效果，色彩自然、质感逼真，饰面坚硬似石，给人以严肃、典雅、奢华的视觉享受。真石漆的涂层由底漆层、真石漆层和罩面漆层三层组成，其中底漆层须采用具有抗碱封闭作用的底漆，避免水分由基层混凝土渗入涂层，同时增强涂层与基面的附着力，防止涂层剥落；真石漆层是饰面构成各种图案并呈平面感的主体层，也是起各种维护作用的涂层；罩面层是饰面维护层，它既能增强真石漆层的防水功用，进一步提高涂层的耐候性、耐沾污性，又能加强涂膜的硬度，增加涂层表面光泽，更使涂层易于清洗，遇水自洁。

储存：远离火源，原包装密闭存放于5 ~ 40 的阴凉干燥处，可贮存12个月。

使用方法：搅拌均匀，直接喷涂，一般不加水稀释。

配套涂层系列 封闭底漆、天然真石漆、罩光面漆，配套使用出最佳效果。

施工环境条件

涂料的施工、干燥、成膜都必须在适宜环境和温度下进行。

1、通常在 5 ~ 40 气温条件下进行施工，保证水性涂料处于理想成膜状态，温度低于5 、墙体温度高于40 时严禁施工。

2、空气相对湿度大于 85%、雾天不宜施工。

3、风力：大于4级不宜施工。

4、雨天不宜施工，雨前5小时、雨后未干透不宜施工。

施工设计

1、按设计要求试做小样，样板须经业主签字确认。

2、按配色分割设计要求，制订具体涂装实施方案。

3、测量实际应涂施工面积，组织定量配色、定量生产。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：www.lgzsq.com