

广东垂帘挂片天花室内专用铝挂片吊顶

产品名称	广东垂帘挂片天花室内专用铝挂片吊顶
公司名称	广东省广州市大吕装饰材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:大吕 型号:001 材料:铝合金
公司地址	广东省广州市番禺区大石街迎宾路202号
联系电话	020-39169480 13925119504

产品详情

铝挂片天花：

详细说明：铝挂片是一种装饰性垂帘型吊顶天花，线条明快飘逸，整体通透，祥和，色泽丰富。选用适当的高度，以适当视觉角度，能产生幕布效果，使得设计变化万千，效果美观。

铝挂片吊顶天花采用单向条板安装，形成单向屏级视觉；线条明快飘逸，选用适当的高度，以适当视觉角度，能产生幕布效果；其维修限制较少，令设计变化万千、整个建筑空间宽畅通透。

铝挂片特点：

铝挂片屏障天花的特色与优点：层次分明，美观大方，线条简法，经久耐用，通风效果好，装拆灵活，可根据用户要求调整视觉高度，有利于空间的灯光效果以及消防喷淋，空调系列等设施的安装。

铝挂片适用场所：

走廊，酒吧，商场，写字楼，图书馆，会所，广场，会展，地铁站，机场等场所。

铝挂片常用规格：

J50、J75、J100、J125、J150、J200、U35×20、U35×43、H40×30、H70×30、H50×40、H70×40、K15、P18、P30等。成品厚度：0.45-1.2mm，表面处理：喷涂、辊涂、覆膜。

铝挂片安装方法：

1、先将38#龙骨用于加强整体平面度，安装更加安全快捷，只要将38#龙骨调校好水平位后，用本结构专用的连接卡码，将38#龙骨与专用龙骨扣紧即可。

2、

将专用龙骨按水平拉好直线及龙骨间的间距，（专用龙骨正常间距为0.8m）注意上位间隔横向、线的统一，否则安装条板效果会有歪斜现象。吊好龙骨可将挂片直插入卡位即可（如图）。

3、挂片

将会以自身特别的设计牢固紧卡在卡位里，再将防风扣塞入龙骨的凹位，以确保能承受6级以上风力。修龙骨位置与间距不能超20CM，则会影响修边的美观度。