

1653nmDFB激光器甲烷检测

产品名称	1653nmDFB激光器甲烷检测
公司名称	四川致远光科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:zhiyg 型号:D1653DFb 用途:甲烷气体检测专用窄线宽DFB激光器
公司地址	成都金牛高科技产业园
联系电话	028-87577682 18980732183

产品详情

1653nmDFB激光器甲烷检测：分布式反馈特定波长蝶形封装的激光器，波长可根据客户的要求定制（CWDM波段、DWDM波段、特殊波长），可选择是否内置光隔离器，带制冷器，光功率可以选择，14脚蝶形外壳接地，等致远光也可以按客户的要求定制高性能的激光器。单模、保偏可选。功率：10mW、20mW等可选。TO封装功率：1mW~4mW可选。（CWDM波长1270--1610每隔20nm） $\pm 2\text{nm}$ ，DWDM波长 1nm $\pm 0.1\text{nm}$

波长：1270nm，1290nm，1310nm，1330nm，1350nm，1370nm，1390nm，1410nm，1430nm，1450nm，1470nm，1490nm，1510nm，1530nm，1550nm，1570nm，1590nm，1610nm 气体检测激光器：氧气检测O₂~764nm。氟化氢检测HF~1278nm。水汽检测H₂O~1392nm。氨气检测NH₃~1512nm。乙炔检测C₂H₂~1532nm。一氧化碳CO~1567。硫化氢检测H₂S~1578nm。二氧化碳检测CO₂~1580nm，2 μm 。甲烷检测CH₄~1653nm。等

760nm~3000nm任意波长DFB激光器。3000nm~6000nm任意波长ICL激光器可定制。封装形式可选四川致远光科技自主生产：激光器驱动：致远光科技可以提供蝶形封装激光器和同轴封装激光器的驱动模块，分为电流驱动或者带外部调制驱动。含温度控制模块。可根据客户的具体要求定制设计。能为你同时解决激光器温度控制和电流驱动或者调制驱动，高精度温度控制精度，电流变化缓慢可以保护激光器，液晶显示屏可以实时显示激光器的温度和电流，可提供蝶形激光器的夹具，方便客户更换不同型号的激光器。激光器的引脚定义不限制。稳定性强，抗环境干扰能力强，噪声低，

可根据客户情况定制蝶形激光器夹具和底座，
标准蝶形封装激光器夹具底座，插针长度6mm，间距2.45mm