

山东格瑞德离心风机B472防爆离心风机

产品名称	山东格瑞德离心风机B472防爆离心风机
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:JT1511
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

产品详情

还要注意的就是如非必要尽量不要采用多台离心风机并联或串联工作，非要用到多台设备的话，那么一定要选择相同型号相同性能的离心风机，并且采用串联方式的时候一定要在两级风机之间设置管路连接。离心风机的钢架一定要固定在混凝土基座上，在钢架与混凝土基座之间要加装多孔减震橡胶垫;离心风机的基座要求水平、坚固，而且有一定的高度；

在离心风机的进出风口要使用不可燃烧材料的软管，来隔离机体的震动，为了防止风机运行的时候吸入进风口的软管，一定要减少进风口软管的截面大小；而且进风口及出风口的管道要有单独的支撑，不能把管道的重量累压到风机上；

在离心风机的排风口或进风口要装防虫网，防止吸入虫子等异物；如果离心风机的出风口是户外偏向上排风的时候，一定要加遮挡风雨的风雨帽；而离心风机的出风口的口径只能比风机的口径要大，不能比风机的口径小，进风口的连接软管一定要松紧合适，太松有被吸入的隐患。

轴承座和底座应该是紧密结合的，在安装的过程中一定要使用水平仪测量好，如果这方面没有做好的话，就会让离心风机在使用的过程中出现噪音，严重的情况下发生事故也是很正常的。想一想，如果在风机的正常使用中因为底座安装不稳定，风机底座被挣开，那么风机就会直接被反作用力推向很远的地方，当然就会造成事故的发生。

四、在机器运转的过程之前，要适当调整叶轮和进气口之间的间隙，让设备符合设备技术文件的规定。
五、风机在找正的时候，风机轴和电动机轴的轴度一定要符合规定，因为这两个方面的因素直接导致了这种离心风机能够在使用过程中的安全程度。