

离心风机山东格瑞德B47210防爆离心风机

产品名称	离心风机山东格瑞德B47210防爆离心风机
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:CD1660
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

产品详情

离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同，均是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。离心风机可制成右旋和左旋两种型式。从电动机一侧正视：叶轮顺时针旋转，称为右旋转风机；叶轮逆时针旋转，称为左旋转风机。

离心通风机E式传动定载送风机4) F型：叶轮安装在两轴承之间（见图F型）。3.联轴器传动型（Drive type with coupling）：D型：电动机与风机用联轴器联接驱动——电机一端与轴承或者联轴器链接，轴承一端与叶轮链接，电机带动轴承，轴承带动电机的传动方。

叶轮悬臂安装

轴承座和底座应该是紧密结合的，在安装的过程中一定要使用水平仪测量好，如果这方面没有做好的话，就会让离心风机在使用的过程中出现噪音，严重的情况下发生事故也是很正常的。想一想，如果在风机的正常使用中因为底座安装不稳定，风机底座被挣开，那么风机就会直接被反作用力推向很远的地方，当然就会造成事故的发生。

四、在机器运转的过程之前，要适当调整叶轮和进气口之间的间隙，让设备符合设备技术文件的规定。
五、风机在找正的时候，风机轴和电动机轴的轴度一定要符合规定，因为这两个方面的因素直接导致了这种离心风机能够在使用过程中的安全程度。