

# 离心风机,山东格瑞德,GDF离心式管道风机

产品名称	离心风机,山东格瑞德,GDF离心式管道风机
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:JL1180
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

## 产品详情

不锈钢离心风机采用优质304不锈钢和先进的生产工艺，整套的标准化模具生产。每台出厂

不锈钢风机耐防腐功能强.外形美观.风量大.噪音低.振动小.高能效。

风机是不锈钢离心风机设计、制造、安装与一体的专业性厂家，吸取国外先进技术优化风机整体结构，使三禾不锈钢风机安装方便经久耐用。不锈钢风机根据不同使用需要选用不同型号的不锈钢材质制造，具有耐腐蚀.强度高.大风量.高能效.安装方便经久耐用等优点。

· 不锈钢离心叶轮全部采用数控下料.全套模具冲压成型。全部叶轮调试采用动平衡与静平衡双重结合，动平衡符合ISO-1940 G2.5等级。震动值符合ISO-2372 4.5等级要求水准以上，大幅降低风机震动提升风机整机使用寿命。

· 不锈钢离心风机叶轮轴盘全部采用304不锈钢制造，用不锈钢铆钉固定，轴盘上配备拆卸装置.拆装检修方便。

1、离心风机整体机组的安装，应直接放置在基础上用成对斜垫铁找平。2、现场组装的离心风机，底座上的切削加工面应妥善保管，不应有锈蚀或操作，底座放置在基础上时，应用成对斜垫铁找平。3、轴承座与底座应紧密接合，纵向不水平度不应超过0.2/1000，用水平仪在主轴上测量，横向不水平底不应超过0.3/1000，用水平仪在轴承座的水平中分面上测量。4、轴瓦研刮前应先将转子轴心线与机壳轴心线校正，同时调整叶轮与进气口间的间隙和主轴与机壳后侧板轴孔间的间隙，使其符合设备技术文件的规定。5

、主轴和轴瓦组装时，应按设备技术文件的规定进行检查。轴承盖与轴瓦间应保持0.03~0.04毫米的过盈(测量轴瓦的外径和轴承座的内径)。

轴承座和底座应该是紧密结合的，在安装的过程中一定要使用水平仪测量好，如果这方面没有做好的话，就会让离心风机在使用的过程中出现噪音，严重的情况下发生事故也是很正常的。想一想，如果在风机的正常使用中因为底座安装不稳定，风机底座被挣开，那么风机就会直接被反作用力推向很远的地方，当然就会造成事故的发生。

四、在机器运转的过程之前，要适当调整叶轮和进气口之间的间隙，让设备符合设备技术文件的规定。

五、风机在找正的时候，风机轴和电动机轴的轴度一定要符合规定，因为这两个方面的因素直接导致了这种离心风机能够在使用过程中的安全程度。