

盐密测试仪_华能远见_直读式盐密测试仪厂家

产品名称	盐密测试仪_华能远见_直读式盐密测试仪厂家
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华能 型号:QJ1513
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

青岛华能远见主要经营HN7001A智能电导盐密度测试仪，接地引下线导通测试仪，高压验电器，高压无线核相器，短路接地线，电力测试导线，高压绝缘地毯，微机继电保护测试仪，防雷元件测试仪，绝缘子盐密度测试仪，绝缘子分布电压测量表，多功能电能表现场校验仪，微量水分测定仪，全自动界面张力仪，全自动开口闪点测定仪，闭口闪点测定仪，全自动运动粘度测定仪

青岛华能远见电气有限公司位于国际旅游城市 - - 青岛市。我单位位于山东省青岛市平度南京路27号，是国内研制生产、经营电气测试、计量和校验装置仪器的专业化企业之一。我们以“超前、创新、开拓、进取”为企业精神，坚持“让所以用户都满意”的经营理念，使华新电气日益发展壮大。

HN7001AA智能电导盐密度测试仪主要用于电力系统绝缘子等值盐密度（俗称盐密）和溶液的电导率、温度的专用测量工具，广泛应用于电力、教学、科研学校等相关行业。智能电导盐密测试仪、盐密测试仪、盐密仪、绝缘子盐密仪使用旋转鼠标，操作简单。仪器自带微型打印机，方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示，所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池，方便野外现场测试。

功能特点：

- 1.设备具有自动校验的功能，全量程实现自动切换，无需人工切换。该设备提高了测量时的准确度和测试速度。
- 2.设备中文人性化界面，大液晶显示，显示屏具有背光功能。显示直观清晰。
- 3.具有温度自动补偿功能，溶液电导值自动补偿为20 时的取值。无需人工计算测试结果直读。

技术参数：

盐密：0.0001mg——9.9999mg/cm²(按X-4.5型绝缘子为基准) 分辨率0.0001位，满量程精度优于±2%

温度：0——95 分辨率0.1位，精度优于±0.5

电导率：0——100000 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 分辨率为量程的1/1000，满量程精度优于 $\pm 0.5\%$ ；

环境温度：0~50

相对湿度： 80%

企业服务分为五大类：温升大电流测试系统；继电保护校验装置和仪器；高压实验装置和仪器；计量实验装置和仪器；电气实验室成套设计施工一条龙；测试配件和附件及定期的技术培训班。

HN7001A智能盐密度测试仪

产品特性：

1. 直读式，绝缘子表面盐密度直接显示，同时显示电导率，并自动判断污秽等级，不用计算也不要标准。
2. 采用进口标准铂电极，数据稳定可靠
3. 测量范围大。盐密测量范围为 $0.0001\mu\text{g}/\text{cm}^2$ ；~ $9.9999\text{mg}/\text{cm}^2$ ；
4. 仪器自带微型打印机，方便现场准确、真实、有效地记录结果。
5. 仪器内置大容量充电电池，并带有电量显示功能。欠压自动关机，方便野外使用。
6. 具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20 时的取值，也可以补偿到我们需要的温度和无补偿测试。
7. 测量数据准确，盐密分辨率0.0001位。
8. 具有系统自动校验功能。开机自动校验，提高测量准确度。
9. 采用标准菜单操作。操作简单易学，方便使用。
10. 全量程自动切换。提高了测量各种低盐密度时的准确度。
11. 中文带背光液晶显示。大屏幕中文菜单。
12. 可以同时测量溶液的电导率、温度、等值盐密度等。