

芳纶纤维批发泰安瑞亿芳纶纤维厂

产品名称	芳纶纤维批发泰安瑞亿芳纶纤维厂
公司名称	泰安瑞亿盛维合成材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:瑞亿克 型号:EY1242
公司地址	山东泰安市泰山区上高工业区
联系电话	18854811599 18854811599

产品详情

刹车片用芳纶纤维|芳纶纤维|泰安瑞亿由瑞亿材料提供。我们是泰安瑞亿盛维合成材料有限公司(www.rycere.cn)位于：山东泰安专业从事：芳纶纤维,碳纤维,腈纶微纤维,聚丙烯纤维,工程纤维,抗裂纤维

芳纶纤维的应用

1.产业用纺织品：

缆绳类：升降机吊索、快艇绳索

编织线绳类：耐热缝线、发热线

编织带类：耐热带、安全带、运输带

织物：篷布、耐热帆布、降落伞用布

非织造布：耐热毡

土工布：增强格栅材料

2.防护服：

防护服：防弹背心、防弹头盔

切割防护：安全手套、运动衣等

防腐蚀：工作防护服

3.增强材料：

电线电缆填充线

轮胎帘子线

运输带

胶管

复合材料

4.石棉替代品

摩擦材料：刹车垫片、离合器衬垫

密封材料：密封垫片、气缸垫

工业用纸：耐热绝缘纸、工业特种用纸

5.水泥补强

建筑材料：地基屋顶材料

补强材料：钢筋替代材料

芳纶纤维具有良好的热稳定性，在 180℃ 下，仍能很好地保持各种性能。由于芳纶纤维不熔融也不助燃，短时间暴露在 300℃ 以上，对于强度几乎没有影响，在低温下也不会变脆，仍能保持性能。

芳纶纤维由于高度结晶性和单向性，所以蠕变性很低，蠕变除了和应力大小、温度高低有关外，若是泡水，其蠕变也会变大。在 20℃ ~ 150℃ 间，若应力低于拉伸强度的 50%，芳纶的蠕变率不因应力大小和温度高低而有所变化，应力若高于拉伸强度 70%，蠕变率将会加速升高。