

GCS抽屉式开关柜低压开关柜价格

产品名称	GCS抽屉式开关柜低压开关柜价格
公司名称	山东安高电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安高 型号:GCS 外形尺寸:400*800*2200
公司地址	中国 山东 济南市 高新区齐鲁软件园大厦A座
联系电话	053188021977 13356655317

产品详情

装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50（60）Hz、额定工作电压为380V、400V、660V额定电流为4000A及以下的发、供电产品符合标准：IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBC36001《低压抽出式成套开关设备》。

GCS低压抽出式开关柜特点

- 1、提高转接件的热容量,较大复读的降低由于转接件的温升给插件、电缆头、间隔板带来的附加温升。
- 2、功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。
- 3、母线平置式排列时装置的动、热稳定性好，能承受80 / 176 KA短路电流的冲击。
- 4、MCC柜单柜的回路数量多到22回，充分考虑大单机容量发电，石化系统等行业自动化电动门（机）群的需要。
- 5、装置于外部电缆的连接在带电缆隔室中完成，电缆可以上下进出。零序电流互感器置于电缆隔室内，时安装维修方便。
- 6、同一电源配电系统，可以通过限流电抗器配限制短路电流，稳定母线电压在一定的数值，还可部分降低对元器件短路强度的要求。
- 7、抽屉单元有足够数量的二次插件（1单元及以上为32对，1 / 2单元为20对）可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。