

48芯三网合一光纤分纤箱

产品名称	48芯三网合一光纤分纤箱
公司名称	慈溪市欣昊通信设备有限公司
价格	195.00/套
规格参数	品牌:欣昊 型号:XH 规格:700*600*120
公司地址	浙江慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63608986 18858233158

产品详情

(三网合一分纤箱|三网合一楼道箱|三网融合光分路器箱|24芯|48芯|72芯|96芯|108芯|114芯|三网合一光缆交接箱|三网合一箱|三网合一光纤配线架|光分路器箱|塑料分线盒|室内外配线箱|尾纤、跳线|光纤适配器|耦合器|熔纤盘|光纤面板|光纤桌面盒|110跳线架|ODF箱|卡接模块|网络模块|数字配线架|同轴连接器|网络配线架|理线架|光缆交接箱|分线箱|分纤箱|机柜打线工具|光通信附件。FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

- 【主要特点】**
- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
 - 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
 - 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
 - 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
 - 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
 - 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
 - 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
 - 8.具有临时尾纤存储区域
 - 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等
- 【技术参数】**
- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
 - 2.箱门开启角度：180°
 - 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
 - 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
 - 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
 - 6.插拔耐久性寿命>1000次
 - 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
 - 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- 【适用性指标】**
- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
 - 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
 - 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。
 - 4.前面操作、安装都相当迅速方便
 - 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
 - 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，