

# 壁挂72芯三网合一分线箱

产品名称	壁挂72芯三网合一分线箱
公司名称	慈溪市欣昊通信设备有限公司
价格	230.00/套
规格参数	品牌:欣昊 型号:XH 规格尺寸:700*600*150
公司地址	浙江慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63608986 18858233158

## 产品详情

产品质量要求及技术标准：产品根据双方协议规格、配置及质量生产，产品质量及技术性能符合国家标准及国家行业的相关规定，三网合一光缆交接箱|三网合一箱|三网合一光纤配线架|光分路器箱|塑料分线盒|室内外配线箱|尾纤、跳线|光纤适配器|耦合器|熔纤盘|光纤面板|光纤桌面盒|110跳线架|ODF箱|卡接模块|网络模块|数字配线架|同轴连接器|网络配线架|理线架|光缆交接箱|分线箱|分纤箱|机柜打线工具|光通信附件。

FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求【主要特点】1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等【技术参数】

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

【适用性指标】1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

