

液晶监视器厂家直销

产品名称	液晶监视器厂家直销
公司名称	深圳市蓝盾专显电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝盾专显 型号:20
公司地址	深圳市宝安区石岩镇塘头大道龙马工业区A2栋5楼
联系电话	0755-23065119 13530831020

产品详情

产品特点	窄边框设计
	多种重显率切换
	自动背光系统
	信源浏览功能
	运行状态显示
	工控液晶屏，高对比度、高亮度，可视角度宽阔，极大提高画面层次感
	具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
	可靠性高，稳定性好，特别适合在恶劣的环境中工作

工业级烤漆工艺，外观简洁，工艺出众，与工控主机融为一体

主要技术参数

面板类型

15" panel

物理分辨率

1024 (h) × 768 (v)

像素点距

0.297mm × 0.297mm

屏幕比例

4:3

响应时间

5ms

亮度

250 cd/m2

对比度

500:1

可视角度	178 ° (h) / 178 ° (v)
显示色彩	16.7m
视频输入	cvbs (bnc) × 2
vga输入	vga × 1
usb端子	hdmi/dvi × 1
usb端子	2
视频输出	cvbs (bnc) × 1
音频输入	有

智能散热系统	散热保护设计
自动背光系统	随环境亮度自适应调节背光，节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性；有效解决眼疲劳，便于长期监控
系统控制方式	中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示
操作方式	面板按键、红外遥控
视频制式	pal、ntsc3.58、ntsc4.43
电压设计	ac100v~240v，v50/60hz
功耗	30w
外型尺寸	828mm × 270mm × 57mm（宽 × 高 × 深）

显示区域尺寸	304mm × 228mm (宽 × 高)
安装孔位	75mm × 75mm (宽 × 高)
重量(含包装)	约4kg
安装方式	自带壁挂、底座安装孔位
存储温度	-20 ° c~60 ° c
工作温度	0 ° c~50 ° c
工作湿度	10~90%
外壳材质	金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰
品质标准	中国电器产品强制认证 (3c)

环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准