

288芯三网合一交接箱

产品名称	288芯三网合一交接箱
公司名称	慈溪市欣昊通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欣昊通信 型号:XH 规格尺寸:1460*760*320
公司地址	浙江慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63608986 18858233158

产品详情

菲律宾南海仲裁案仲裁庭作出非法无效的所谓终裁决。当天，国家主席在会见欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克时强调，南海诸岛自古以来就是中国领土。中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响。中国不接受任何基于该仲裁裁决的主张和行动。

【产品简介】

是针对ftth建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是odn网络中重要的光接入点设备。分纤盒生产厂商：慈溪市欣昊通信设备有限公司

【详细说明】

72芯96芯108芯144芯288芯360芯432芯576芯三网合一交接箱是针对ftth建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是odn网络中重要的光接入点设备。

二、特点 光缆交接箱体，门锁有圆形（pvc）、波纹形（锌合金）和条形锁（ms864-4）三种，底座侧板又有开窗和不开窗可选。用于光缆交接箱，可配576芯机架。1. 模块化设计：内置熔配托盘（即接续模块）上下分层，成功地集熔接和配线为一体，配置灵活，抽屉式结构简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的弯曲半径衰耗低。2. 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳线以及熔接等操作均在正面进行，空间更富余，安装场地不受限制，并可实现光缆的直通和盘储功能。

外形美观大方，并可与进口箱体媲美。主要技术指标：工作温度：-40 ~ +60 。

相对湿度：95%（+40 ）。大气压力：70kpa ~ 106kpa。

耐电压水平：3000v(dc)1min不击穿、无飞弧。绝缘电阻： $2 \times 10^4 m / 500v (dc)$ 。

机械强度：与表面垂直的压力大于980n。

密封性能：达到gb4208标准中ip65级要求。阻燃性能：符合gb5169.7标准中要求。

防护等级：达到ip65级。使用说明 1、模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的弯曲半径，传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉伤。2、设备外缆的处理，尾纤的终接，跳纤以及熔接等操作均在正面进行，安装场地不受限制。3、

同时适用于普通光缆和带状光缆。主要技术指标 1、工作环境 工作温度：-40 ~ +60 相对温度：

95%(+40)大气压力: 70kpa~106kpa 2、箱体防护等级达gb4208标准中ip65级要求。3、

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 m$ ，试验电压为直流电500v。

4、大容量: 576芯

欣昊光纤分线箱,欣昊光纤入户箱,欣昊分路器箱,欣昊配线箱,欣昊室外光缆分支箱,欣昊光纤熔接分线箱,光缆光纤交接箱,光纤熔配一体化分线箱,光纤分线箱,光缆分线箱,光纤配线箱,光缆配线箱等等,通信设备箱
材质 冷轧板

smc abs 不锈钢 型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯 使用区：移动

联通 铁通 电信 fttth fttb fttx fttp 安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 入墙式 家庭住宅