

# 静电喷涂防火门

产品名称	静电喷涂防火门
公司名称	沈阳康力门业有限公司
价格	.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:海日兴 型号:乙 1000:2200
公司地址	辽宁省沈阳市苏家屯区丁香街156-1号
联系电话	15040100804

## 产品详情

销售热线：15040100804 我厂是专业生产木质防火门 钢质防火门 防火卷帘门 防火窗 挡烟垂壁 钢大门 保温门 防盗门 防火隔音门等，资质齐全，价格合理，做工精细，确保验收。

防盗门与防火门的区别在于防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好，一般关门后门外不用锁匙开不了门，门板内填料不是防火材料。防盗门必须有“FAM”标志，并参照防盗安全门通用技术条件GB17565-2007。虽然防火门也是钢制的但门板内填充的是防火材料，门钢板厚度也有不同的要求。钢制门就是普通钢门，它也有一定的防盗功能但防撬性能比较差，一般的街边加工厂都是这一类。

只有上海和成都有防火防盗门的地方标准，其他地方的一般只能叫防火进户门，即既到达国家防火甲级或乙级防火门标准，(内填防火门芯)甲级乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。同时在以下几个方面达到防撬要求：

门框厚1.2，

锁具有防撬功能，即锁体既有斜锁舌，又可吐出方锁舌，具有快速开启功能，为旋扭式，但不许装天地锁。

锁及猫眼均要有防火检测报告，乙级防火进户门可装门领，甲级不许装。

验收时商家须提供防火型式认可证书，防火检测报告，金属进户门检测报告。锁、猫眼的防火检测报告。

门扇开启方向为快速疏散方向，不能内开。

### 木质防火门

本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮

存等。本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。