

专注profibus协议转换器 五年质保

产品名称	专注profibus协议转换器 五年质保
公司名称	济南优阿图自动化设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:瑞德泰科 型号:RBCM PBMB-02
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地D区1号103-1
联系电话	0531-85969690 15908083290

产品详情

MODBUS转PROFIBUS网关是微硬科技研发的一款针对 MODBUS接口设备接入PROFIBUS总线的协议转换桥。在实现MODBUS转PROFIBUS协议转换过程中，该网关配置简单灵活，运行十分稳定，真正实现了

MODBUS转PROFIBUS的功能。

MODBUS485转PROFIBUS网关:凡具有RS485接口的MODBUS协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如：具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测

量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等,都可以使用该MODBUS485转PROFIBUS网关。

详细介绍：

型号：PBMD485-K20：MODBUS485接口设备可以通过网关接入PROFIBUS总线网络；
MODBUS485转PROFIBUS网关技术指标：

(1) 网关在MODBUS侧有两种功能：MM功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站，在MODBUS一侧是MODBUS主站；MSI功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站，在MODBUS一侧是MODBUS从站；接口通过PROFIBUS通信

数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。

(2) 无论做MODBUS主站还是从站，都支持MODBUS
01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能；

(3) PROFIBUS-DP协议，符合；JB/T 10308.3-2001:
测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分：PROFIBUS规范；

(4) 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应，最大波特率6M；

(5) PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定：

Input Bytes + Output Bytes 232 Bytes；

Max Input Bytes 224 Bytes；

Max Output Bytes 224 Bytes。

(6) 标准RS-232/485接口，半双工，波特率在
2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选；校验位(偶、奇、无)可选。

(7) RS232/485最大通信报文长度：发送230字节、接受230字节

(8) 供电：24VDC(±5%)，200mA

(9) 工作环境温度: -20-60，湿度 90%

(10) 安装：35mm导轨。

(11) 防护等级：IP40。