

hdpe双壁波纹管厂家就选正林建材

产品名称	hdpe双壁波纹管厂家就选正林建材
公司名称	无锡市正林建材有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:依道丰 型号:315*200
公司地址	无锡市滨湖区黄金湾工业园8-2号
联系电话	85064908 13606177904

产品详情

南京hdpe双壁波纹管_hdpe双壁波纹管厂_hdpe双壁波纹管材正林建材

现在国内市场上市政排水、建筑排水的排水用管道都主要是选择HDPE双壁波纹管。由于双壁波纹管具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取代铸铁管和水泥管等传统排水管的理想材料。那么在安装HDPE双壁波纹管的连接过程中需要注意些什么呢？专业的HDPE双壁波纹管生产厂家——南京蓝领新材料有限公司有限公司为您解答。

HDPE双壁波纹管的连接方法：

1、双壁波纹管使用安装前：

应仔细检查在装卸运输堆放过程中有无损伤，如发现破损裂口、变形等缺陷管材，应及时剔除。

2、检查井与管道连接：

宜采用柔性填料密封的柔性接头，具体构造按设计要求进行。

3、开挖沟槽、做基础应注意：

(1)沟槽槽底净宽宜按HDPE双壁波纹管规格外径加0.6m采用；

(2)沟槽开挖时应做好排水措施，防止槽底受水浸泡；

(3)双壁波纹管基础必须采用砂砾垫层，对一般土质地基，厚度为0.1m；对软土地基，厚度不小于0.2m，具体做法按设计要求；

(4)基础应夯实，表面要平整。HDPE波纹管基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为0.4m-0.6m，深度宜为0.05m-0.1m，宽度宜为管材外径的1.1倍。

4、下管：

槽深不大时，可由人工抬管入槽，槽深大于3m时，可用非金属绳溜管入槽。严禁用金属绳索勾住HDPE双壁波纹管两端管口或将双壁波纹管管材自槽边翻滚入槽内。

5、接口作业：

(1)橡胶圈安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内，安装密封圈的数量视设计要求而定，当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹；

(2)接口前应先将双壁波纹管承口插口内外表面清理干净，在插口套入密封圈，并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂（一般用肥皂水即可），插入方向为水流方向，对准承口中心线用人力或设置木挡板用撬棍将被安装的HDPE双壁波纹管管材徐徐插入承口内直至底部；

(3)接口完成后，随即用相同土质把预留凹槽处填筑密实；

(4)承插口管安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装；

(5)HDPE双壁波纹管管道应直线敷设，相邻两节管道轴线的允许转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的双壁波纹管管道轴线位置移动，须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂，封口后压在已排设双壁波纹管管道的顶部，其数量视管径大小而异。管

道接口后，应复核管底深度和轴线，使其符合要求，如出现位移、悬浮、拔口现象，应返工处理。