

QAA..室内温度传感器

产品名称	QAA..室内温度传感器
公司名称	青岛兰吉尔自控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路7号1710室
联系电话	0532-83831277 15166640395

产品详情

QAA..室内温度传感器

青岛兰吉尔自控系统有限公司 岳彤：15166640395 QQ：2124409272

1.应用领域

采集室内温度，用于采暖、通风和空调系统设备的室内温度传感器室内温度传感器 无源输出

2.产品特点

可以提供室内温度的参考值，保持室内舒适程度，壁式安装，能提供暖通空调系统中所有类型的输出信号，除了带有LG-Ni1000、PT1000、PT100、NTC等敏感元件等的无源传感器之外，其他传感器均可提供0-10V或4-20mA的有源输出信号。

3.技术参数：

QAA24/AP QAA25/AP QAA24 QAA25 QAA26 QAA27 QAA64 QAA32 QAA2010 QAA2012 QAA2061
QAA2061D QAA2071 AQR2531ANW AQR2531BNW AQR2531FNW

QAA24/AP QAA25/AP QAA24 QAA25 QAA26 QAA27 QAA64 QAA32 QAA2010 QAA2012 QAA2061
QAA2061D QAA2071 AQR2531ANW AQR2531BNW AQR2531FNW

型号

材质信号

测量范围

精度

响应时间

防护等级

电源

接线

备注

QAA24/AP

Ni1000

0 - 50

/

7min

IP30

无源

2线

QAA25/AP

Ni1000

0 - 50

/

7min

IP30

无源

3线

可调5-35

QAA24

Ni1000

0 - 50

$\pm 0.8K$

7min

IP30

无源

2线

QAA25

Ni1000

0 - 50

$\pm 0.8K$

7min

IP30

无源

3线

可调5-35

QAA26

Ni1000

0 - 50

$\pm 0.8K$

7min

IP30

无源

3线

可调5-35

QAA27

Ni1000

0 - 50

$\pm 0.8K$

7min

IP30

无源

2线

QAA64

Ni1000

0 - 50

$\pm 0.8K$

6.5

IP40

无源

2线

防破坏

QAA32

NTC3K

0 - 50

$\pm 0.3K$

6

IP30

无源

2线

QAA2010

PT100

0 - 50

$\pm 0.6K$

7min

IP30

无源

2线

QAA2012

PT1000

0 - 50

$\pm 0.6K$

7min

IP30

无源

2线

QAA2061

0-10V

0 - 50

-35-35

-50-50

-25-25 $\pm 0.75K$

-50-50 ± 0.9K

7min

IP30

AC/DC24V

3线

QAA2061D

0-10V

0 - 50

-35-35

-50-50

-25-25 ± 0.75K

-50-50 ± 0.9K

7min

IP30

AC/DC24V

3线

就地显示

QAA2071

4-20mA

0 - 50

-35-35

-50-50

-25-25 ± 0.75K

-50-50 ± 0.9K

7min

IP30

DC24V

2线

AQR2531ANW

Ni1000

0 - 50

$\pm 0.8K$

12min

IP30

无源

2线

AQR2531BNW

PT1000

0 - 50

$\pm 0.6K$

12min

IP30

无源

2线

AQR2531FNW

NTC3K

0 - 50

± 0.6K

12min

IP30

无源

2线

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省
湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 内蒙古自治区 广西壮族自治区
西藏自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 北京市 天津市 上海市 重庆市 香港 澳门 台湾