

达诺巴特平面磨床

产品名称	达诺巴特平面磨床
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

达诺巴特平面磨床为双立柱结构，可选配固定或移动横梁，砂轮头架有水平式和万能式两种。达诺巴特公司平面磨床设计用于机床床身和导轨，以及复杂大型零件的高精度磨削。达诺巴特在磨床技术和机床控制方面，综合考虑技术先进性和经济实用性。机床包含多种机械和电子安全装置以确保设备的安全操作和零件的免损保护。

达诺巴特平面磨床技术规格：

技术特点 SG

工作台长度（最大）mm 14000

工作台宽度（最大）mm 3000

砂轮尺寸（最大）mm 760x200

磨削高度（最大）mm 2000

砂轮主轴功率（最大）kW 37

达诺巴特平面磨床技术特点：

机床的底座、立柱和主要部件均采用高品质珠光体铸铁以确保最大刚性，同时在结构上精心设计以提高

热稳定性，确保高定位精度和重复定位精度。

所有铸件在铸造后和加工前均进行应力释放，以确保装配后保持高精度。

导轨均采用手工刮研，并用风箱式或固定可伸缩式护罩完全防护，防止污染。

工作台移动驱动系统采用经磨削和硬化处理的双齿轮齿条结构，均带有反向自动消间隙功能，精度更好。

传动系统免维护。通过2套电机-减速机机构驱动，通过旋转编码器控制，可编程磨削凹面和凸面。

达诺巴特平面磨床可选配置：

自动砂轮更换

各种修整单元

自动砂轮平衡系统

自动间隙消除和碰撞监测

冷却液过滤系统

冷却液冷却系统

砂轮头架安全自动退回

产品来源：www.dnbtchina.com/ParentList-150449.html

www.jc35.com/st219081/list_150449.html