

通风柜厂家 实验室通风厨生产厂家

产品名称	通风柜厂家 实验室通风厨生产厂家
公司名称	广东省澳美实验室工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:广东澳美
公司地址	广东省广州市萝岗区崖鹰石路8号
联系电话	020-29875006 18620181118

产品详情

二、通风柜：

1.外壳：

采用1.2mm厚（未喷涂前厚度）优质冷轧板，具体工艺参照实验台的钢材表面处理工艺，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格,牢固可靠,防腐、阻燃、防爆;外形采用45度斜角设计。

2. 内衬：

为6mm抗倍特板，6mm厚灰色倍耐板，结构为三段式，对不同比重气体进行有效排放，防酸、防碱、耐高温，导流板为最佳化设计，保证通风柜面风速及压损等性能参数符合SEFA标准，内衬板和内导流板的固定采用无柳钉和专用防腐材质连接件，所有内衬板和及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换，并在内衬板及导流板预留蒸馏架固定装置。

3. 台面板：采用12.7mm优质高级实芯理化板台面。并在四周设有门栏，防止液体外溢。

4. 通风柜内腔要能防止顶板冷凝水滴落及四壁冷凝水收集排放。

5. 视窗：

厚6mm钢化安全防爆夹膜玻璃；采用无级平行式升降，施以 < 0.5kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。采用6mm厚，无级平衡式升降，可停留在任何位置。

6. 窗口把手：

扣手均为冷轧板，钢板厚度为1.2厚，表面做双面耐高温耐腐蚀处理，经过酸洗、磷化后，再静电环氧树脂

脂粉末喷涂。

7. 照明：

采用30W日光灯，保证工作面不低于350LUX的亮度标准，不与柜体气体接触，易更换，30W防爆日光灯管系统日组，照明不少于300LUX，排气罩：出风口为D300mm不锈钢316L材质叉接管，便于与风阀及通风管道对接。

8. 水槽：PP小水杯，材质同试验台水槽。

9. 水嘴：实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。

10. 排气管道：PVC管，具耐腐蚀性能。

11. 插座：采用多功能插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用。

12. 电源线：6平方和4平方电线。

13. 技术指标：

噪音：58db9国标)；风速：柜门开启高度500mm时，平均面风速 0.5m/s三段式排风；

14. 功能：

带智能化自动延时保护装置，能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。通风柜控制面板除具备通风、照明、风阀调节、延时开、关和时钟功能外，预留备选功能：一、电压调节功能：0~220V；二、电动风阀调节功能，包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统，所有器件均为国际通用型名牌产品。

15. 下柜

必须抗强酸碱，内外双层结构，内外壳采用1.2mm厚优质冷轧板，表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉末；下柜为化学试剂储放柜，应有通风排风功能，通风道与通风系统对接。箱体不得漏水，通过箱体的特殊设计，把箱体内存放物所挥发出来的有害气体导入主排风管道排出。

16. 下柜柜底距地面100mm。