

## 0.25吨kbk组合式悬挂起重机行车

产品名称	0.25吨kbk组合式悬挂起重机行车
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德速 型号:KBK 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

### 产品详情

苏州kbk柔性悬挂起重机生产商-德速起重机（苏州）有限公司推荐，当您想解决小重量，高频度的物料搬运时，可选用kbk系统。德速kbk起重机标准组件为构造悬挂式轨道系统和悬挂式起重机的结构提供了既经济又可靠的解决方案。模块化kbk起重机标准组件能够方便而快捷地组成起重机系统。德速kbk起重机的基本组件是以各种规格kbk100、kbk、kbk -I、kbk 和kbk 的特殊轨道设计的。德速柔性kbk系统规格有：125kg 250kg 500kg 1000kg

标准组件是由标准化的机械和控制部件组成。这使设计、安装和维护变得更为方便。kbk设备可随时改建和扩建。直轨、弯轨、道岔、转盘和升降段可组合在一起为贸易和工业各部门的物料搬运提供最佳的解决方案。从只用几米直轨将两个工程直接连接起来的简单装置到复杂的悬挂单轨系统，从简单的手动控制到具有计算机集成控制的自动化系统。起重机设备更易于适应新的物料搬运要求。kbk只需将现有部件重新布置或加入些新部件就可实现轨道系统的改建或扩建。德速kbk起重机的效率和搬运物料的能力经常可通过增加自动化起吊设备和输送接口来提高。这个系统从手动吊索具到全自动夹具都得以增强。即使是在当前系统仍在运行的情况下，也可对系统改造以适应任何新的物流要求。由于kbk起重机设备能充分利用工作面和生产线上方的自由空间，因此为其他生产活动留下宝贵的地面空间。德速kbk起重机标准组件遵循标准化和模块化的理念设计、制造，具有高度的柔性化，可用来构造各种起重机系统。kbk起重机系统性能安全可靠，操纵灵活自如，安装简单方便。

德速kbk起重机系统按照轨道分为：铝轨、柔性轨、刚性轨其中柔性轨kbk起重机最经济实惠，也受广大客户的青睐。德速柔性kbk所有部件技术包含了多年的实践经验和总结。kbk轨道：冷轧型钢轨道，自重轻，刚性好，表面光滑，整根焊接时，由电脑程序控制一次完成，型轨平直度小于0.75mm/m和型轨扭曲度小于0.1度/m轨道内的特殊导向面和稍微倾斜的接触面保证了小车行走的平稳性。在轻级和中级额定起重重量范围内的轨道，采用内运行设计以保护小车和内部的（封闭式）滑触线。表面静电喷涂，红色（ral 2002）。轨道材质：轨道材质为s235 rg2,能保证正常使用情况下永久不变形。

悬挂组件：镀锌，承载能力达1700 kg，悬挂于工字钢的下缘板（工字钢的下缘板宽度为66-142mm），非刚性，可前后左右14度摆动，吸收对钢结构的水平冲击力。

柔性轨道吊架，球窝万向接头，螺纹连接高度可调。球接头内配软性衬垫，消除磨损和噪音。轨道接头：kbk产品安装连接时，均采用螺纹连接每个系统尺寸的所有标准部件（直轨和弯轨，道岔，转盘等）都

具有相同的配合尺寸，并采用简单插接式螺栓连接装配在一起。所有部件的螺纹为挤压螺纹，确保轨道、大梁和悬挂件连接绝对安全可靠。承载小车：装在含油免维护减磨轴承上的高强度尼龙车轮可无噪声、平稳地运行，使用寿命长，导向轮由轨道侧向导向，小车能从沿轨道方向的任意一点被拆下。使用寿命长，防腐保护：吊挂部件为镀锌，标准轨道为静电粉末喷涂；kbk起重机用于室内作业，温度范围为 - 25度至 + 70度。