

浴缸龙头 150

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 浴缸龙头 150 |
| 公司名称 | 鹤山市址山镇方标卫浴制品厂 |
| 价格 | 92.00/套 |
| 规格参数 | 型号:FB-617 规格:150 材质:铜 |
| 公司地址 | 鹤山市址山镇莲塘村牌坊侧 |
| 联系电话 | 86-07508416998 13326830569 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|------|-------------|
| 型号 | FB-617 | 规格 | 150 |
| 材质 | 铜 | 适用类型 | 浴缸龙头 |
| 功能类别 | 混水龙头 | 公称压力 | 1.6 (Mpa) |
| 工作温度 | 4-90 () | 安装型式 | 入墙式 |
| 品牌 | 方标 | 阀座直径 | 40 (mm) |

我公司大量供应各种高中低档龙头：

大淋浴龙头、面盆龙头、菜盆龙头、玻璃盆龙头、水咀、角阀、下水器、手持简单花洒、升降杆、浴室挂件。

龙头本体为黄铜材质，经久耐用线条简练

手感轻柔顺畅‘产品5年质量保证，配件齐全

诚意购买请联系：13326830569

qq：310178261

水龙头安装、维护和保养

请水电工安装，确保正确安装：要请有经验和资质的专业人员进行安装。1、首先多次彻底冲洗进水管中的泥沙、麻丝及脏物。2、水龙头与冷热供水管必须连接正确，面对水龙头，左边接热水，右边接冷水。3、安装时必须用力均衡，选用合适的扳手，切忌用力过度，强行安装、损坏部件。4、安装成功的标准是：不漏一滴水；不留一点痕。注意：水龙头不可与硬物磕碰和磨擦，不要将水泥、胶水等残留在水龙头表面。

使用和维护，确保正确使用：1、提起手柄（大约30度角）手柄向右边摆时冷水逐渐增大，热水逐渐减少，最后冷水开至最大。热水被关闭；手柄向左边摆时热水逐渐增大，直至最大，冷水减少，最后被关闭。2、提起手柄（开）或按下手柄（关）或左右摆动调节冷热水比例时，动作需轻柔，切忌硬摆，用力过猛将会造成人为损坏，影响使用寿命。警告：水龙头在操作不当或安装不当时，冷水侧无水压时，均有高温水流出现，请注意避免烫伤。注意：勿让小孩和老人独自操作、使用。警告：不可以将水龙头手柄当成扶手来支撑或使劲。3、浴缸龙头、淋浴龙头的选配件金属软管应保持自然舒展状态，不用时不要将其盘绕在水龙头上。注意：金属软管与水龙头的接口处不能形成死角，防止软管折断或损伤。警告：水龙头在开启状态下，均有噪声产生。噪声的大小与供水压力、流量、流速及管道性质等有关。

确保长久使用--保养1、经常用清水漂洗水龙头外表，并用软布擦干。2、可使用温和中性液体和无色的玻璃清洁剂清洁难以除去的表面污渍及垢膜；3、避免接触任何含有酸性的清洁剂，擦亮磨料或粗糙剂、具研磨作用的清洁剂、布或纸巾、肥皂等。4、在水压大于0.02mpa的情况下，如出水量明显减少或水流分叉，可将水龙头出水口处的汽泡器拧下，冲洗干净、复原即可。