红外线测温仪CWH760红外测温仪

产品名称	红外线测温仪CWH760红外测温仪
公司名称	郑州华致电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13333710261

产品详情

红外线测温仪CWH760红外测温仪产品简介

CWH760红外测温仪该产品是新一代智能型光机电一体化检测仪，红外测温仪广泛应用于存在易燃易爆可燃性气体混合物环境中做非接触温度测量。国内首创，获2000年中小企业创新基金，英国伦敦科技博览会金奖。具有激光指向，背景灯照明，显示保持，欠压报警，操作简单，使用方便等特点

CWH760红外测温仪性能特征

测量温度范围 -30～760℃（-76～1400 ° F)

CWH760红外测温仪使用环境温度 0～50℃ （32～122 ° F）

精度 + /-1.0℃(+/-1.8 ° F)

全温区精度 +/-2%或2℃ 取大

分辨力 0.1℃/0.1 ° F

反应时间 0.5～1sec

距离：靶面 30：1

发射率 0.95默认，0.1到1可调，步长0.01

更新频率 1.4HZ

尺寸 46.0×143.0×184.8mm1.81×5.63×7.28inch

波长 8um-14um

重量（含电池） 240g/7.7oz

探针类型 K型热电偶接口

探针测量温度 -64～1400℃(-83.2～1999 ° F)

探针精度 +/-1%或1℃ 取大

模式 大，小，差分，平均，锁定，高低温警报

电池型号 AAA×2(Alkaline)

电池寿命 典型，180小时，小140小时连续使用（锂电池，关闭激光和照明背光）

产品名称：CWH760红外测温仪生产厂家低价供应

CWH760红外测温仪 CWH760红外温度检测仪器图片红外线测温仪用途

CWH760红外测温仪是一种非接触式高精度红外温度检测仪器，CWH760红外测温仪具有体积小、重量轻、精度高、防尘、防潮、使用方便等特点。测温仪主要适用于存在易燃、易爆可燃性气体混合物的工作环境中，非接触快色测量物体表面的温度。

CWH760红外测温仪工作原理

光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，红外能量聚焦在红外传感器上并转变为相应的电信号，信号经放大调理后，由16位单片机进行数据处理及辐射系数补偿，后转换为被测目标的温度值显示在LCD上。

CWH760红外测温仪产品特点

测量高达760℃，国内唯一

本质安全型

CWH760红外测温仪描述：红外+激光+热电偶；测量温度范围：-30～760℃（-76～1400℉）；精度：+/-1℃(+/-1.8℉)；全温区精度：+/-1℃或2℃取大；分辨力：0.1℃/0.1℉；反应时间：0.5～1sec；距离：靶面30:1；包含15个测试终端。